



Soulum Factory

Oak - beyond belief

Teljesítménynyilatkozat

Az Európai parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9 cikk és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** harmonizált szabvány szerint gyártották. A tízrétegű parketta/svédpadló elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával és értékeléssel. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.


A termék gyártója:

Soulum Factory Kft.
H-8900 Zalaegerszeg, Fészek u. 4.
www.soulumfactory.hu

A termék állandóságának értékelése és ellenőrzése:

- a) Gyártáskori ellenőrzés a gyártó zalaegerszegi telephelyén, Zalaegerszeg, Fészek u. 4.
b) A gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát. A DIBt / Deutsches Institut für Bautechnik / végzett vizsgálatok: Kolonnensrasse 30B/D-10829 Berlin
A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma: II 40.3-1.156.607-273/13

Jóváhagyási száma: Z-156.607-1378



Technikai adatok

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Tűzvédelmi osztály	Cfl-s1	EN 13501-1
Keménység BRINNEL	3.4 MPa	MSZ EN 14342:2013
Formaldehid kibocsájtás	E1	
Emisszió	E1	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság	NPD	
Csúszósság	NPD	
Hővezetés	0,14 W/mK	
Hővezetési ellenállás	0,09 qm K / W ($\lambda = 0,17$)	
Minimális átlagos sűrűség	> 650 kg/m ³	
Vastagsága	16 mm	
Fedőréteg vastagsága	4 mm	
Felépítése	Hordozó: 9 rétegű keresztirányban ragasztott nyír lemez Felső réteg: európai tölgy	
Profil	csap és horony, körben főzolt	
Toleranciák		
Magassági eltolás	max. 0,30 mm	
Vastagság	max. \pm 1,00 mm	
Szélesség	max. \pm 1,00 mm	
Szögeltérés	0,20% szélességben	
Keresztirányú hajlítás	0,70% szélességben	
Hosszirányú hajlítás	0,50% szélességben	
Szűk oldalon	0,50% hosszában	
Fa nedvességtartalom	9 % (\pm 2 %)	
Csomagolás	zsugorfólia, körbe karton	



Soulum Factory

Oak - beyond belief

Padlófűtésre alkalmas a következő feltételek mellett:

- max. 220 mm szélességig és az esztrichre ragasztva
- megfelelő ragasztó használata /egy illetve két komponensű poliuretán ragasztó/
- csak vizes padlófűtés, elektromos padlófűtés esetén nem javasolt
- szabványosított esztrich
- az esztrich maximum megengedett nedvességtartalma 1,8 cm% (nedvességmérés)
- a fapadló felületi hőmérséklete max. 27 °C
- a felület egyenletes fűtése

Felhasználási terület: lakóházak, illetve ha a tervezési feltételek megengedik, akkor nyaralók, ipari és egyéb intézmények tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.
Szobák normál beltéri klímával (VOB / C DIN 18356).

Termék megnevezése: Tölgy rétegelt padlóburkolat, csapos-hornyos kialakítással és különböző felületkezeléssel.

Fafaj: Tölgy (Quercus Robur)

CE-jelölés az EN 14342 szabvány szerinti adatokkal a csomagolásban elhelyezve.

Termék kivitele, darabszáma, mennyisége, felületi struktúrája és fedőréteg-minősége a csomagoláson feltüntetve.


Garancia: Lakossági környezetben 25 év, míg közületi terek esetében 5 év, a garanciajegyben előírtak szerint és azok maradéktalan betartása mellett.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes a vásárolt naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Beépítési és ápolási útmutató.

Jelen nyilatkozat a Soulum Factory Kft. által gyártott alábbi termékcsoportokra vonatkozik:



A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Zalaegerszeg 2020.06.25.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Solum Factory Kft.
Oak - beyond belief
H-8900 Zalaegerszeg, Fészek u. 4.
E-mail: info@solumfactory.hu
www.solumfactory.hu
Köz. adósz.: HU 23360295
Adószám: 23360295-2-20

Puskás Csaba
Ügyvezető Igazgató