

Műszaki Adatlap ALLPROTECT by Landolt.com™ Flex

Dátum: 2021. január

A termék tulajdonságai

Allprotect by Landolt™ Flex



Az Allprotect (Flex) erős, de rugalmas nem szőtt anyagból és a hátoldalán vízhatlan ragasztórétegből áll. Kritikus alkalmazási helyekre tervezték, és a legtöbb felületre alkalmazható. * Erős tapadása miatt vízszintesen és függőlegesen is használható.

Tulajdonságok

Nem szőtt anyag	Poliészter
Hátoldali bevonat	PE fólia nyomásra érzékeny akrilát bevonattal
Alapsúly	250 g/m ² (+/- 10%)
Vastagság	> 2.5 mm
Szín	Kevert szürke

Technische Eigenschaften

Szakítószilárdság MD/CD EN ISO 13934-1	> 6kN/m / 10kN/m
Szakadási nyúlás MD / CD EN ISO 13934-1	120% / 100% (+/- 10%)
Dinamikus átszakítási ellenállás (kúpejtő teszt) DIN ISO 13433	30 mm (+/- 10%)
Oldószerrel/folyadékokkal szembeni ellenállás	A terméket sikeresen tesztelték az alatta lévő felület védelmére víz, motorolaj, kenőanyagok, a kereskedelemben kapható tisztítószeresek és WD-40-el szemben. *
UV-állóság a tapadó oldalon (ha üvegen vagy más átlátszó anyagon használják)	legfeljebb 2 hónap*
Tapadóerő AFERA 5001	110 cN/cm (+/- 10%)
Vízfelvívő képesség DIN ISO 53923	> 800 Gewichts - %

Alkalmazása



Az Allprotect (Flex) ideiglenes felületvédelmet nyújt a padlók, lépcsők, falak és különféle berendezési tárgyak számára. Könnyen vágható. A filc könnyen tisztítható és újra felhasználható mindaddig, amíg a hátlap sértetlen, szennyeződésektől és portól mentes.

A potenciálisan erős mechanikai igénybevétellel járó munkálatokhoz javasoljuk az Allprotect (Original) használatát.

Tárolás / Használat előtt

Az Allprotect (Flex) -et eredeti csomagolásában, száraz és fagymentes helyen kell tárolni. A tárolás során kerülje a közvetlen napfényt. Használat előtt javasoljuk a szobahőmérsékletre történő akklimatizálást.

Használati útmutató

Közvetlenül a felrakás előtt biztosítani kell, hogy a védeni kívánt felület tiszta, száraz, olaj- és oldószermentes legyen. A tapadóerő a ragasztóoldal és a felület érintkezési területétől függően alakul ki. A felrakás során a teljes felületre alkalmazott egyenletes nyomás hozzájárul a tapadóhatás fokozásához. Az ideális felületi hőmérséklet 5 °C és 40 °C (41 °F és 104 °F) között van. Az alacsonyabb hőmérséklet csökkentheti a tapadószilárdságot. A magasabb hőmérséklet a ragasztó nemkívánt átviteléhez vezethet a védett felületre. Javasoljuk, hogy hosszú távú használat esetén 2-4 hetente ellenőrizze a terméket és az alatta lévő felületet (a védett felülettől, a környezeti feltételektől és a termékre nehezedő terheléstől függően) *.

További termékinformációk

Az Allprotect (Flex) nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket (VOC). Légzésvédő maszk használata normál körülmények között nem szükséges. Az Allprotect (Flex) környezetbarát. Használat után háztartási hulladékként ártalmatlanítható abban az esetben, ha csak normálisan szennyezett (pl. festék- és vakolatmaradványokkal).

(További fontos információkat a túldoldalon talál.)

*Fontos információ a termék használatához

Számos olyan körülmény, amely a Landolt ellenőrzésén kívül esik, és amelyet csak a felhasználó ismer, befolyásolhatja a termék viselkedését egy adott alkalmazási helyzetben. A lehetséges tényezők sokasága miatt javasoljuk, hogy **végezzenek alkalmazási tesztek a tesztfelületeken** az eredeti körülmények között.

A felhasználó kizárólagos felelőssége a termék adott körülmények közötti értékelése és annak meghatározása, hogy az alkalmas-e egy adott célra és alkalmas-e a felhasználó alkalmazási módjára.

Ide tartozik többek között a ragasztóbevonat hatékonysága és kompatibilitása az alatta lévő felülettel. Ha a terméket érzékeny felületeken használják, például csiszolt fémeken, akkor a használat előtt és alatt további ellenőrzéseket javasolunk. Ha üveg- vagy fémfelületen ragasztómaradványok fordulnak elő, izopropanol- és citrushéj-kivonatokon alapuló tisztítószer használatát javasoljuk.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a termék majdnem vízálló, ezért csak korlátozott mértékben alkalmazható diffúzió-aktív felületeken.

Ezenkívül javasoljuk, hogy előzetesen tesztelje a fent nem említett oldószerekkel és folyadékokkal szembeni ellenállást.

A terméket csak álló autókban, repülőgépekben vagy más közlekedési eszközökben használja.

Fontos megjegyzések a Műszaki Dokumentációra vonatkozóan

Az itt ismertetett műszaki információk, ajánlások és egyéb információk saját tesztjeinken és tapasztalatainkon alapulnak, amelyeket megbízhatónak tartunk, de amelyekért nem vállalunk garanciát vagy felelősséget. Az ismertetett adatok a mi laboratóriumainkban és külső intézetekben elért átlagok. Kisebbségi eltérések előfordulhatnak a vizsgálati berendezések eltérései miatt. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtassunk.

Korlátozott jótállás / Garancia

Hacsak a Landolt nem erősítette meg a kiterjesztett garanciát, a Landolt csak azt szavatolja, hogy az Allprotect (Flex) a szállításkor megfelel a termék specifikációjának. Ezenkívül a Landolt nem vállal további garanciákat vagy kötelezettségeket olyan esetleges hibákért, amelyek bármilyen intézkedésből vagy alkalmazásból származhatnak. Ha a termék nem felel meg ennek a jótállásnak, a Landoltnak lehetősége van csereszállításra vagy a vételár visszatérítésére.

A Landolt nem vállal felelősséget - bármilyen jogi okból - bármilyen egyéb veszteségért vagy kárért, amely közvetlenül vagy közvetve a termék használatából és alkalmazásából származhat.

A Landolttal fennálló üzleti kapcsolatból eredő viták rendezésének helyszíne a társaság székhelye szerinti területileg illetékes bíróság (CH 8752 Näfels). A svájci törvények rendelkezései az irányadók.



Fritz Landolt AG
Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels -
Switzerland
+41 55 618 51 00

<http://www.landolt.com/indoor-losungen/schutz-losungen/>