



Használati útmutató

Heinrich König Kemény viasz kopásálló felületek sérüléseihez, 730-as sorozat, fa tónusok, 40 x 4 cm

Cikkszám: 141730-011

Felhasználás: Sérülések javítására sima felületen és a széleken egyaránt. Normál használatnak kitett felületekre. Feldolgozási idő kb. 3-5 perc. A színárnyalatok keverhetők. Beltéri használatra ajánlott. Kérjük, tekintse meg műszaki adatlapunkat is.

Előkészítés: Távolítsa el minden laza részt. Eredeti fafelületek esetén a sérült éleket körbe kell nyomni. Mesterséges felületek esetén (pl. melamin, UPVC stb.) egyenesen le kell vágni a sérült részeket az élgyaluval.

Előfestés: Festék sérülést Color Touch-Up segítségével javíthat a felület alapárnyalatában. Eredeti fafelületek esetén húzzon egy ruhát a mutatóujja köré, kenje be Touch-Up Dye-jal, és fesse be a sérült területet. Mesterséges felületeknél Color Touch-Up-ot használjon - ne áztassa túl.

Kitöltés: Tartson több színárnyalatot (világostól sötétig) az olvasztó készülék forró hegyéhez. Vigye fel az olvadt színkeveréket az erezet irányában. Lakktörés nélküli benyomódások esetén töltsse fel átlátszó Hard Wax PLUS-szal. Fontos: Ne állítsa túl magasra az olvasztó készülék hőmérsékletét – nem szabad füstnek képződnie.

Kiegyenlítés: Távolítsa el a felesleges viaszt a Special Filler Applikátorral. Használjon kerek hornyokat a széleken és puhafákon, hegyes hornyokat a sík területeken. Ezután zsírtalanítsa a felületet és zárja le Spray-König®-gel.

Színbeállítás: Mesterséges felületek javítása esetén Touch-Up Paint Box vagy Color Touch-Up segítségével. Eredeti fafelületek esetén az erezetmintát állítsa helyre Touch-Up Dye-jal vagy a Graining Pen-nel.

Szerkezet beállítás: Állítsa helyre az erezet mintázatát enyhe karcolóssal (pl. Speciális kaparó, kárpitos tű).

Tömítés: Zárja le és védje meg a javított területet a portól és szennyeződésektől Special Repair Lacquer PLUS-szal (30-40 cm távolságból permetezzen „párásítva”).

Műszaki adatlap

Heinrich König Kemény viasz kopásálló felületek sérüléseihez, 730-as sorozat, fa tónusok, 40 x 4 cm

Cikkszám: 141730-011

Felhasználási terület

- Kis és közepes méretű felületi- és élsérülések javítására.
- Alkalmas közepes kopásnak kitett felületekre.
- Tömörfa vagy fafurnér, fólia, hőre keményedő és hőre lágyuló műanyag felületekhez beltérben.



A termék jellemzői

- Föld- és oxidfestékekkel színezett ásványi viaszok keveréke.
- Jó tapadási tulajdonságok.
- A színek keverhetők egymással.
- Könnyen alakítható Special Filler Applikátorral, vésóval vagy festékkaparóval.
- Jó rugalmasság (nem képződnek repedések).

Használati utasítás

Mindig távolítsa el a laza és szilánkos részeket, és a sérült széleket függőlegesen lefelé vágja le (mesterséges felületek), vagy nyomja körbe (tömörfa és furnér).

Olvasszon fel kis adag kemény viaszt az olvasztó készülék felmelegített hegyével, és töltsse ki a sérült területet.

Figyelem: Ne állítsa túl megre az olvasztó készüléket. Még melegen használja a Special Filler Applikátort, hogy enyhe nyomással lesimítsa a felesleges anyagot (használjon hegyes hornyokat a felületen, lekerekített hornyokat a széleken).

A csiszoló filc (szemcse 1500) segítségével enyhe nyomással gyorsan törölje le a felesleges viaszt.

A Seamless PLUS közbenső tömítés után König retusáló anyagokkal retusálja, enyhe karcolással (pl. kárpitos tűvel) állítsa helyre a pórusszerkezetet.

A Spray-König Approachless PLUS, az átlátszó Lakk PLUS, az AQUA átlátszó lakkok vagy a Brush-Fix átlátszó lakkok portól és szennyeződéstől védik a sérült területet, és szükség esetén beállítják a fényességet.

Ne fessük túl „nedvesen”, hanem „permetezzük” 2-3 rétegben, 30-40 cm távolságban.

Termékadatok

Lágyuláspont: kb. 76°C (ISO 2207)

Csepppont: kb. 81°C (DIN 51801)

Mechanikai szilárdság: jó

Átfesthető: minden König festékekkel átfesthető

Tapadás: jó tapadás minden műanyaghoz, puha és keményfához

Tárolási idő: korlátlan (zárt eredeti tartályban és szobahőmérsékleten)

Munkavédelmi tanácsok

- Égési sérülés veszélye a feldolgozás során.
- A keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK [CLP] rendelet értelmében.

Ártalmatlanítási utasítások

Nincsenek különleges ártalmatlanítási előírások, amelyeket be kell tartani. A háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Szállítási űrlap

Kérésre