



Használati útmutató

Heinrich König Effect Wax hatásviasz kifejezetten fényvisszaverő fafelületekre, 770-es sorozat, fa tónusok, 20 x 4 cm

Cikkszám: 146770-010

Felhasználási területek: Kifejezetten valódi fafelületekre, amelyek színhatása fény hatására változik (pl. juhar vagy mahagóni). Olvassza meg, kenje be és dolgozza el simára a kombinált gyaluval.

Tulajdonságok: Kemény, olvadáspont 81°C-on, áttetsző színbeállítás effekt pigmentekkel a változó színhatás érdekében. 20 színárnyalatot tartalmaz.

Felhasználás: Kisebb karcolások és nyomásnyomok javítására, valamint nagy sérülések színbeállítására Hard Wax-szal együtt valódi fafelületeken. Beltéri használatra ajánlott. Termékjellemzők: Jó tapadási tulajdonságok. Az olvasztás során a színárnyalatok összekeverhetők. Könnyen színezhető a Special Filler Applikátorral, a fémgyaluval vagy a speciális kaparóval. Jó rugalmasság (nem keletkezik repedés). Az Effect Wax fényvisszaverő tulajdonságainak köszönhetően a javítás befejeztével a javított terület különböző szögekből tükrözi a fa változó árnyalatait.

Előkészítés: Távolítsa el minden meglazult és szilánkos részt. Valódi fa esetén az élgyaluval nyomja le kissé a sérült felületet, hogy egyenletes átmenetet kapjon.

Kitöltés: Válasszon több színárnyalatot, amely megfelel a felületnek. Tartsa az Effect Wax rudakat felváltva az olvasztó készülék forró hegyéhez. **Fontos:** Ne állítsa túl magasra az olvasztó készülék hőmérsékletét. Hagyja, hogy a színes viasz keverék befolyjon a sérült területre. Az Effect Wax átlátszósága miatt a nagyobb károsodást szenvedett területeket először Hard Wax-szal kell kitölteni. A feldolgozási eljárás elvileg megegyezik a fent leírtakkal, azonban a sérülést először Hard Wax-szal kell kitölteni, majd végül a fényvisszaverő képesség elérése érdekében a felső réteghez Effect Wax-ot kell hozzáadni.

Kiegyenlítés: Használja a Kombinált gyalu előző élet, hogy még melegen gyalulja le a felesleges töltőanyagot, vagy ha lehűlt (kb. 1 perc után), használja a Fémgyalut a kiegyenlítéshez.

Színbeállítás: Mesterséges felületek javítása Touch-Up Paint Box vagy Color Touch-Up segítségével. Valódi fafelületek esetén állítsa helyre a szálmintázatot Touch-Up Dye-jal vagy a Graining Pen-nel.

Tömítés: Használjon Special Repair Lacquer PLUS-t vagy Furniture Lacquer PLUS-t a sérült terület portól és szennyeződéstől való védelmére, valamint a fényesség beállítására, ha szükséges. Alternatív megoldásként használhatja a Brush Pen Clear Lacquer lakkot is a tömítéshez és a fényesség beállításához.

Műszaki adatlap

Heinrich König Effect Wax hatásviasz kifejezetten fényvisszaverő fafelületekre, 770-es sorozat, fa tónusok, 20 x 4 cm

Cikkszám: 146770-010

Felhasználási terület

- Karcolások, kisebb sérülések és benyomódások javításának optimalizálására valódi fafelületeken.
- Színegyezéshez komoly sérülések esetén keményviasz és keményviasz PLUS-szal kombinálva valódi fafelületeken.
- Beltéri használatra ajánlott.



A termék jellemzői

- Föld- és oxidfestékekkel színezett ásványi viaszok keveréke.
- Jó tapadási tulajdonságok.
- A színek keverhetők egymással.
- Könnyen munkálható.
- Jó rugalmasság (nincs repedés).
- Kemény viasszal és kemény viasz Plus-szal keverhető.
- Üveges hatás a magas átlátszó viasztartalom miatt.

Használati utasítás

Benyomódások, kisebb sérülések és karcolásokhoz

Távolítsa el a meglazult részeket. A sima átmenet érdekében finoman nyomja meg az éles széleket az élkiegyenlítővel. Ezután vigyen fel viaszt a sérült területre az elemes vagy gáz olvasztó készülék segítségével. **Figyelem:** Ne állítsa túl megre az olvasztó készüléket! Távolítsa el a felesleges viaszt egy applikátorral. Mattosítsa a javított területet csiszoló és polírozó kendővel. Alapozza le Ansatzlos PLUS lakkal vagy Klarlack PLUS átlátszó lakkal, és töltsse ki König retusáló anyaggal. A sérült területet König Ansatzlos PLUS-szal vagy Klarlack PLUS-szal lezárjuk, és szükség esetén a fényességet beállítjuk. Ne fessük túl „nedvesen”, hanem „permetezzük” 2-3 rétegben, 30-40 cm távolságban.

Nagyobb sérülések esetén

Távolítsa el a meglazult részeket. A sima átmenet érdekében finoman nyomja meg az éles széleket az élkiegyenlítővel. A mélyebb sérüléseket töltsse fel keményviasszal! Vigyen fel viaszt a sérült területre az olvasztó készülék segítségével. Ezután adjon effektviaszt a felső réteghez, hogy megőrizze a valódi fa jellegét. Távolítsa el a felesleges viaszt az applikátorral, majd tisztítsa meg, alapozza le és retusálja a sérült területet. Tömítés és a fényesség beállítása a fent leírtak szerint.

Termékadatok

Lágyuláspont: kb. 76°C (ISO 2207)
Csepppont: kb. 81°C (DIN 51801)
Mechanikai szilárdság: jó
Átfesthető: minden König festékekkel átfesthető
Tapadás: jó tapadás puha és keményfához
Eltarthatóság: korlátlan (eredeti zárt tartályban és szobahőmérsékleten)

Munkavédelmi tanácsok

- Égési sérülés veszélye a feldolgozás során.
- keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK [CLP] rendelet értelmében.

Ártalmatlanítási utasítások

Nincsenek különleges ártalmatlanítási előírások, amelyeket be kell tartani. A háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Szállítási űrlap

Kérésre