



Használati útmutató

Heinrich König Duo Royal 4 cm finom karcolásokra

Cikkszám: 131004...

Felhasználás: Finom karcolások, szöglyukak stb. gyors kitöltéséhez és horzsolások retusálásához mindenféle felületen. Beltéri használatra és erős igénybevételnek kitett felületekre ajánlott. Feldolgozási idő: kb. egy perc. Kérjük, tekintse meg műszaki adatlapunkat is.

Kitöltés: A javítandó területnek por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el minden laza részt a Special Filler Applikátor ferde élével. Válassza ki a felülethez legjobban illő színt, és dörzsölje be viasszal keresztben a karcolásig. Ha a szélén horzsolts, dörzsölje be viasszal a széle mellett.

Kiegyenlítés: Használja a Special Filler Applikátor ferde élét a felvitt viasz körkörös mozdulatokkal történő elosztásához. Egyengesse el a felesleges anyagot a gyaluhornyokkal. Használjon kerek gyaluhornyokat az éleken.

Szerkezet/színbeállítás: Ha szükséges, használjon sötétebb árnyalatú töltőanyagot az erezet mintázatának utánozására. Ezután ismét simítsa ki a felvitt viaszt a Special Filler Applikátorral.

Tömítés: : Használjon megfelelő fényű Ansatzlos PLUS lakkot vagy Klarlack PLUS átlátszó lakkot a javított terület fixálásához, hogy így megóvja a portól és szennyeződésektől (permetezzen egy könnyű bevonatot 30-40 cm-es távolságból).

Tisztítás, zsírtalanítás, befejezés: Ha a sík felület sérült, húzzon szorosan egy pamut kendőt a Special Filler Applikátorra, és enyhe nyomással távolítsa el a viaszmaradványokat a környező területről. Ezután óvatosan törölje át a javított területet és környékét pamut kendővel. Ha az élek sérültek, távolítsa el a viaszmaradványokat a környező területről úgy, hogy óvatosan törölje át a pamut kendővel miközben kiegyenlíti és zsírtalanítja a peremterületet.

Műszaki adatlap

Heinrich König Duo Royal 4 cm finom karcolásokra

Cikkszám: 131004...

Felhasználási terület

- Minden kis mechanikai igénybevételű felülethez.
- Finom karcolások, apró szöglyukak és horzsolások kitöltésére fa és mesterséges (bútor) felületeken. (A védelem érdekében König átlátszó lakkokkal történő felső festés javasolt.)
- Beltéri használatra ajánlott.



A termék jellemzői

- Föld- és oxidfestékekkel színezett ásványi viaszok keveréke.
- Könnyen használható.
- A színek keverhetők egymással.
- Csak korlátozott mechanikai szilárdság.
- Csak korlátozott hőállóság.
- A praktikus „rúzhüvely” tiszta munkát és könnyű szállítást tesz lehetővé a (nadrág) zsebekben.

Használati utasítás

Enyhe nyomással kenje be a karcolást.

Dörzsölje meg hosszában az él sérülését. A Special Filler Applikátor ferde élével oszlassa el a felvitt viaszt körkörös mozdulatokkal, enyhe nyomással.

Távolítsa el a felesleges anyagot. Ha a széle sérült, törölje le a felesleget egy ruhával. A környező terület zsírtalanításához húzzon szorosan egy réteg finom dzsörzét a filc pad-re, parafa tömbre vagy az applikátor ferde élére, és tisztítsa meg a környező területet. Védje vagy zárja le a javított területet a portól és szennyeződésektől König Ansatzlos PLUS lakkal vagy AQUA átlátszó lakkal, és állítsa be a fényességet (permetező lakkok esetén 30-40 cm-es „pára”).

Termékadatok

Lágyuláspont: kb. 50°C (ISO 2207)

Csepppont: kb. 60°C (DIN 51801)

Mechanikai szilárdság: alacsony

Átfesthető: Seamless PLUS-szal illetve AQUA átlátszó lakkal

Tapadás: jó tapadás fára, műanyagra, papírfóliára

Tárolási idő: korlátlan (zárt eredeti tartályban és szobahőmérsékleten)

Különleges megjegyzés: Tárolás és szállítás közben kerülje a közvetlen napfényt és a >40°C-os hőmérsékletet – deformáció veszélye.

Munkavédelmi tanácsok

A keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK [CLP] rendelet értelmében.

Ártalmatlanítási utasítások

Nincsenek különleges ártalmatlanítási előírások, amelyeket be kell tartani. A háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Szállítási űrlap

Kérésre