



Használati útmutató

Heinrich König Puha viasz kisebb karcolásokhoz és lyukakhoz 4 cm

Cikkszám: 140...

Felhasználás: Finom karcolásokhoz és lyukakhoz sima felületen. Olyan felületekre, amelyek nincsenek kitéve erős igénybevételnek. Feldolgozási idő kb. 2-3 perc. A színárnyalatok keverhetők. Beltéri használatra ajánlott. Kérjük, olvassa el műszaki adatlapunkat is.

Előkészítés: Távolítson el minden laza részt. Eredeti fafelületek esetén a sérült éleket körbe kell nyomni. Mesterséges felületek esetén (pl. melamin, UPVC stb.) egyenesen le kell vágni a sérült részeket az élgyaluval.

Előfestés: Festék sérülést Color Touch-Up segítségével javíthat a felület alapárnyalatában. Eredeti fafelületek esetén húzzon egy ruhát a mutatóujja köré, kenje be Touch-Up Dye-jal, és fesse be a sérült területet. Mesterséges felületeknél Color Touch-Up-ot használjon - ne áztassa túl.

Kitöltés: A Special Filler Applikátor hegyével nyomja be a különböző színárnyalatok kis adagjait a sérült területre. Használja világostól sötétig!

Kiegyenlítés: Távolítsa el a felesleges viaszt a Special Filler Applikátorral. Használjon kerek hornyokat a széleken és puhafákon, hegyes hornyokat a sík területeken. Ezután zsírtalanítsa a felületet és készítsen egy közbenső tömítést a Special Repair Lacquer PLUS-szal.

Színbeállítás: Mesterséges felületek javítása esetén König javítóanyagokkal. Eredeti fafelületek esetén az erezetmintát állítsa helyre Touch-Up Dye-jal vagy a Graining Pen-nel.

Szerkezet beállítás: Állítsa helyre az erezet mintázatát enyhe karcolással (pl. Speciális kaparó).

Tömítés: Zárja le és védje meg a javított területet a portól és szennyeződésektől Special Repair Lacquer PLUS-szal (30-40 cm távolságból permetezzen „párásítva”).

Műszaki adatlap

Heinrich König Puha viasz kisebb karcolásokhoz és lyukakhoz 4 cm

Cikkszám: 140...

Felhasználási terület

- Karcolások, repedések, lyukak és benyomódások javítására a felületeken.
- Tömör vagy furnérozott fához, fóliához, műanyag beltéri felületekhez.
- Olyan felületekre, amelyek nincsenek kitéve erős igénybevételnek.
- Beltéri használatra ajánlott.



A termék jellemzői

- Föld- és oxidfestékekkel színezett ásványi viaszok keveréke.
- Könnyen használható.
- A színek keverhetők egymással.
- Csak korlátozott mechanikai szilárdság.
- Csak korlátozott hőállóság.

Használati utasítás

Mindig távolítsa el a laza és szilánkos részeket, és rögzítse a sérült éleket. A sérülés világos széléit függőlegesen lefelé jelölje meg, vagy előzetesen színezzé ki az alaptónusnak megfelelően König retusáló termékekkel. Tömörfa és furnér esetén a sérült éleket körbe kell nyomni befelé.

A Special Filler Applikátor hegyével csak kis mennyiséget távolítsa el a viaszrúdból, és helyezze a sérült területre. Simítsa le a felesleget az applikátorral (használgon hegyes hornyokat a felületen, lekerekített hornyokat a széleken). Ezután ideiglenesen le kell zárni Spray-König Approachless PLUS-szal.

Enyhe karcolással (pl. kárpitos tűvel) állítsa helyre a pórusszerkezetet. Ha szükséges, retusálja a pórusszerkezetet König retusáló anyagokkal.

A Spray-König Approachless PLUS vagy a Clear Varnish PLUS a sérült területet védi a portól és szennyeződésektől, és szükség esetén módosítják a fényességet.

Ne fessük túl „nedvesen”, hanem „permetezzük” 2-3 rétegben, 30-40 cm távolságban.

Termékadatok

Lágyuláspont: kb. 66°C (ISO 2207)

Csepppont: kb. 74°C (DIN 51801)

Mechanikai szilárdság: csak korlátozott mértékű, a viasz nagy mechanikai terhelés hatására deformálódik

Átfesthető: minden König festékekkel átfesthető

Tapadás: jó tapadás az összes fent említett felületen

Tárolási idő: korlátlan (zárt eredeti tartályban és szobahőmérsékleten)

Munkavédelmi tanácsok

A keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK [CLP] rendelet értelmében.

Ártalmatlanítási utasítások

Nincsenek különleges ártalmatlanítási előírások, amelyeket be kell tartani. A háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Szállítási űrlap

Kérésre