



Használati útmutató

Heinrich König Textúrás festéktoll / ecset toll a fa erezetének imitálására, 112-es sorozat, fa tónusok

Cikkszám: 205112-186

Felhasználás: A fa erezetének imitálására, a sérülések König alap árnyalatú töltőanyaggal való feltöltése után. Gyorsan szárad, ellenáll a törlésnek és lakkozható. Belső használatra ajánlott. Kérjük, olvassa el műszaki adatlapunkat.

Előkészítés: Mielőtt a szemcsés festéktollat a kitöltött felületeken használná, közbenső tömítést kell végezni Special Repair Lacquer PLUS-szal.

Szemcse utánzása: Használja a szemcsés festéktoll hegyét a hiányzó struktúrák utánzásához.

Fontos: A hegy ne legyen túl nedves (ha szükséges, előtte törölje át egy ronggyal).

Színkorrekció: Ha túl sok festéket vitt fel (túl sötétnek tűnik), enyhén törölje át csiszoló gyapottal, miután a festék száradni kezdett.

Tömítés: A König Special Repair Lacquer PLUS védi és tömíti a sérült területet a por és szennyeződés ellen. Permetezzen 30-40 cm távolságból.

Műszaki adatlap

Heinrich König Textúrás festéktoll / ecset toll a fa erezetének imitálására, 112-es sorozat, fa tónusok

Cikkszám: 205112-186

Felhasználási terület

- Finom fa erezetek/szerkezetek imitálására
- Beltéri használatra ajánlott.

A termék jellemzői

- Gyors száradás.
- Törlés- és vízálló.
- Jó tapadás por- és zsírmentes festék- és fafelületeken.
- Minden König lakkal átfesthető.
- Zökkenőmentes lazúr felvitel, különösen alkalmas finom retusálási munkákhoz (finom vonalak és pontok).
- A toll nem újratölthető.
- Oldószer alapú gyártás.



Használati utasítás

Távolítsa el a kupakot – a toll azonnali használatra kész.

Az ecset toll hegyével finoman – nyomás nélkül – dörzsölje be a színes lazúrt, vagy igény szerint finom, rövid mozdulatokkal vigye fel.

Ha a lazúr felhordása túl vastag, és ezért túl sötét, akkor a száradás után egy lakkcsiszoló filccel vagy csiszoló-polírozó kendővel gyengítheti vagy módosíthatja.

Annak elkerülése érdekében, hogy az erősen nedvszívó, kezeletlen vagy nyers fa (pl. csiszolt területeken) túl sötét legyen, vigye fel a színes lazúrt egy ruhára, és enyhén dörzsölje be vele az átítatott területet.

A kitöltött területeken végzett korrekciós munkáknál (pl. König töltőanyaggal), először kezelje a felületet Spray-König-gel. A végső tömítéshez permetezzen rá ismét Spray-König-et.

A szennyeződés elkerülése érdekében időnként törölje le vagy tisztítsa meg a kefe hegyét ruhával vagy ronggyal. Ne érintse az ecset hegyét a lakkhoz, például ha nem teljesen megszáradt lakkot retusál. Ez a hegy összetapadását vagy gyantásodását okozhatja.

Használat után szorosan zárja vissza a tollat – különben fennáll a kiszáradás veszélye!

Termékadatok

Porszáráz: 1-2 perc múlva

Szilárd tapintású: kb. 5 perc múlva (Az értékek a szobahőmérséklettől és a rétegvastagságtól függnék)

Vízállóság: jó

Tapadás: nagyon jó, kivéve a PE/PP-n, feltételesen jó az UV-fényre keményedő festékrendszerek és porfestékek esetében

Átfesthető: az ismeretek szerint problémamentes

Felhasználhatósági idő: legalább 1 év (az eredeti zárt tartályban és szobahőmérsékleten tárolva)

Munkavédelmi tanácsok

További információkért lásd a címkét és a biztonsági adatlapot

Ártalmatlanítási utasítások

- Ne engedje, hogy a csatornába kerüljön.
- Csak üres vagy kiszáradt tollakat dobjon a háztartási hulladék közé.
- Az anyagmaradványok a hulladék kódszám szerint ártalmatlaníthatók. Az AAV 080111 – szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékokat – ártalmatlanítani kell.

Szállítási űrlap

Kérésre