



Használati útmutató

Heinrich König KANTEN-FIX PREMIUM EDGE PEN Fedő lakk toll sarkok és élek retusálásához

Cikkszám: 2430009016-164

Felhasználás: Új fedő lakk toll sarkok és élek retusálásához. Gyorsan száradó, ellenáll a törlésnek és a karcolásnak. Lakkozható. Optimalizált lakkminőség, állandó lakkáramlás garantált. Akril alapon készült. Kül- és beltéri használatra ajánlott. Kérjük, tekintse meg műszaki adatlapunkat is. MEGJEGYZÉS: Az előző Color Edging Pen PLUS-nál újra és újra meg kellett „nyomni” (mint az „aktiválásnál”), hogy a lakk a hegybe kerüljön. Most a lakk belefolyik a toll hegyébe, ha a hegyet megfelelően érinti – ha lefelé érinti és egyszerre nyomja meg a „P” gombot, az nehezen szabályozható lakkfolyáshoz vezethet!

Előkészítés: A színezendő részeknek száraznak, por-, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lenniük. Ha szükséges, tisztítsa meg műanyag tisztítószerrel vagy folyékony csiszolópapírral. Minden használat előtt rázza fel a tollat kb. 30 másodperc. A keverőgolyók csörgését tisztán kell hallani.

Műszaki adatlap

Heinrich König KANTEN-FIX PREMIUM EDGE PEN Fedő lakk toll sarkok és élek retusálásához

Cikkszám: 2430009016-164

Felhasználási terület

- Zárt felületek nem átlátszó színezésére fára, műanyagra és fémre.
- Sarkok, élek, hornyok gyors, egyszerű színezéséhez.
- Hibák retusálására.
- Kül- és beltéri használatra ajánlott.

A termék jellemzői

- Akril alapú pigmentált fedőlakk.
- Gyors száradás.
- Nagy fedőképesség.
- Minden König retusáló és spray festékkel átfesthető.
- Jó tapadás számos festék-, műanyag- és fémfelületen (nem lágy PVC).
- Csak részben PVC-álló (ablak/ajtó tömítések).
- Jó fényállóság és időjárásállóság.

Használati utasítás

A színezendő részeknek száraznak, por-, szilikon- és zsírmentesnek kell lenniük.

Minden használat előtt rázza fel a tollat körülbelül 30 másodpercig. A keverőgolyóknak jól hallhatónak kell lenniük. A külső hatások (hő) hatására túlzott nyomás keletkezhet a tollban.



Az aktiválás vagy a szivattyúzás közbeni felszívódás elkerülése érdekében nyomáskompenzációt kell végezni. Távolítsa el a toll kupakját, és tartsa a tollat hegyével felfelé (lehetőleg egy kendőben). A "P" rövid megnyomása hallhatóan leereszti a tollat. Tartsa lenyomva a hegyét, és enyhén nyomja meg, amíg el nem áztatja a festék. Retusálás gyors mozdulatokkal. Nagyobb rétegvastagsággal dolgozzon a szabadban. Ne használja az ablakok és ajtók tömítési területén. Ha a festék már nem folyik, nyomja meg újra, vagy helyezze a toll hegyét lapos szögben (kb. 45°) enyhe nyomással a felületre. A szelep kinyílik, és a festék jól adagolva és folyamatosan folyik be.

Kerülje a „P” megnyomását felhordás közben – ez ellenőrizhetetlen festékfolyáshoz vezethet.

Használat után tegye vissza a kupakot.

A megszáradt hegyek NC hígítóban kimoshatók. Ha a tollat hosszabb ideig nem használja, vagy ha pigmentválás következik be a hegyén, egyszerűen cserélje ki egy újra. További információkért lásd a használati utasítást.

Termékadatok

Feldolgozás: 18-25°C és 55-65% relatív páratartalom

Porszárás: kb. 1-2 perc múlva

Szilárd tapintású: kb. 2-5 perc múlva (Az értékek szobahőmérséklettől és rétegvastagságtól függenek)

Fényállóság: jó

Időjárásállóság: jó

Felhasználhatósági idő: legalább 2 év (zárt eredeti tartályban)

Munkavédelmi tanácsok

További információkért lásd a címkét és a biztonsági adatlapot.

Ártalmatlanítási utasítások

- Ne engedje, hogy festék kerüljön a csatornába.
- A nem szennyezett és üres csomagolás újrahasznosítható.
- Az anyagmaradványok hulladék kódszám szerint válogathatók. Az EAK 080111 – szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékokat – ártalmatlanítani kell.
- Erről részletesebb információkat találhat a biztonsági adatlapon, vagy érdeklődjön a helyi hulladékgazdálkodási hivatalnál.

Szállítási űrlap

Kérésre