



Használati útmutató

Heinrich König Fa retusáló, 12 szín (Touch UP Paint Box)

Cikkszám: 250000

Felhasználás: Karcolások és lyukak bevonására és fedésére, valamint az alapszín beállítására és az alap- és szerkezeti árnyalat helyreállítására. Minden fa és műanyag bútorfelülethez használható. Gyorsan szárad, ellenáll a törlésnek és átlakkozható. Kül- és beltéri használatra ajánlott. Kérjük, olvassa el műszaki adatlapot.

Festék feloldása: A pipettával csepegtessen egy kevés cellulóz hígítót a színre, és oldja fel a festéket az ecsettel.

Színek keverése: Vigyen fel oldott festéket a műanyag fóliára. Válasszon egy világos, egy közepes és egy sötét színárnyalatot a felületnek megfelelően, és keverje össze a kívánt színárnyalatot. Ne keverje a színpalettán belül, mert elronthatja az eredeti színeket.

Szín ellenőrzése: Tartsa a kevert színárnyalatú műanyag fóliát a sérült környezet mellé, és ellenőrizze a megfelelőséget.

Javítás: A Special Repair Lacquer PLUS-szal végzett bevonat és közbenső tömítés után végezze el az alapszín beállítását és állítsa vissza az erezet mintázatát. Javítsa finom vonásokkal és pontokkal a világostól a sötét árnyalatig. Ne használja túl nedvesen. Ha szükséges, vigyen fel színt egy kendőre – ne fesse!

Tömítés: Használjon Special Repair Lacquer PLUS-t a javított terület lezárásához és a fényesség beállításához. Permetezze kb. 30-40 cm távolságból.

Műszaki adatlap

Heinrich König Fa retusáló, 12 szín (Touch UP Paint Box)

Cikkszám: 250000

Felhasználási terület

- Finom ecsettel végzett retusáláshoz.
- Előretusáláshoz karcolások és lyukak König töltőanyaggal való kitöltésekor.
- Átlátszótól átlátszatlanig állítható.
- Alkalmas minden fa és dekor felületre.
- Kül- és beltéri használatra ajánlott.

A termék jellemzői

- Akril alapú pigmentált fedőlakk szilárd formában.
- Nagy fedőképesség.
- Átfesthető.
- Jó tapadás számos festék-, műanyag- és fémfelületen (nem lágy PVC).
- Jó fény- és időjárásállóság (megfelelő rétegvastagsággal!).
- Fényességi szint: félmatt.
- A színek keverhetők egymással.



Használati utasítás

Vigye fel az NC hígítót közvetlenül a kiválasztott színre pipettával. Ezután ecsettel oldja fel a festéket a tálban, és ha szükséges, keverje össze más színekkel egy külön keverőtáblán vagy egy átlátszó fólián a kívánt szín létrehozásához. Kezdje az alapszínnel, majd finom vonalakkal és pontokkal hozza létre újra a szerkezetet. Ne használja túl nedvesen. A sérült területet lezárjuk, és a fényességet Spray-König Approachless PLUS-szal állítjuk be. A külső tömítéshez használjon átlátszó PLUS lakkot.

Termékadatok

Forma: száraz lakk

Fényállóság: jó

Időjárásállóság: jó

Felhasználhatósági idő: legalább 2 év (zárt eredeti tartályban és szobahőmérsékleten)

Munkavédelmi tanácsok

További információkért lásd a címkét és a biztonsági adatlapot.

Ártalmatlanítási utasítások

- Csak üres vagy kiszáradt edényeket dobjon a háztartási hulladék közé.
- Az anyagmaradványok a hulladék kódszám szerint ártalmatlaníthatók. AAV 080112 – A 080111-től eltérő festék- és lakkhulladékot – ártalmatlanítani kell.

Szállítás

Tartály: retusáló doboz