



Használati útmutató

Heinrich König Ansatzlos PLUS 150 lakk permet

Cikkszám: 336300 - 340300

Felhasználási területek: Javítások zökkenőmentes tömítésére vagy a felület fényességének beállítására. Használható valódi fára, dekor felületekre és fémre beltéren.

Lágy permetezési technológia: lényegesen kevesebb szórópermet, lágyabb nyomáscsökkentett szórás és még finomabb festékpermetezés a tökéletes megközelítés érdekében.

Tulajdonságok: Átlátszó NC kombinált festék, mattól a fényesig kapható.

Műszaki adatlap

Heinrich König Ansatzlos PLUS 150 lakk permet

Cikkszám: 336300 - 340300

Felhasználási terület

- Használható lakkozott, dekoratív és laminált felületeken.
- Kis területek zökkenőmentes permetezéséhez.
- A fényesség szintjének beállításához.
- Tömítésjavítási munkákhoz.
- Beltéri használatra ajánlott.

A termék jellemzői

- Átlátszó NC kombinált festék.
- A fényesség mértéke a mattól a fényesig terjed.
- Formaldehid és aromamentes!
- Jó vízgőzállóság.
- Porszár 5-10 perc után – tapintásra kb. 20 perc múlva.
- Alkalmas nagyon vékony rétegű felvitelre.
- Jó tapadási tulajdonságok.
- Jó mechanikai és vegyszerállóság.

Használati utasítás

Jól rázza fel, és röviden permetezze be a szelepet. Használat előtt ellenőrizze a festék kompatibilitását és tapadását láthatatlan területen. A felületeknek tisztának, por- és zsírmentesnek kell lenniük. Ha szükséges, végezzen előkezelést (csiszolja le és távolítsa el a csiszolási maradékot). A festéket csak vékonyan, több rétegben fújja be. Szórási távolság kb. 30-40 cm. A munkafolyamatok között (szobahőmérsékleten) hagyjon kb. 5 perc lehűlési időt.

A javítás retusáló festékekkel történő lezárásakor rövid időre "világosodik" - a festék megszáradása után újra előjön az eredeti szín.



Termékadatok

Porszárás: 5-10 perc múlva
Tapadástesut: 20 perc után
Száradás: 7 nap múlva
Ellenállás: PVC-nek ellenálló
DIN 68861-1B: vegyszerállóság
DIN 4102-B2: égésgátló
Csiszolhatóság: jó
Fényállóság: jó
Felhasználhatósági idő: legalább 2 év (zárt eredeti tartályban és szobahőmérsékleten tárolva)

Munkavédelmi tanácsok

További információkért lásd a címkét és a biztonsági adatlapot.

Ártalmatlanítási utasítások

- A König spray palackokat csak teljesen kiürült állapotban dobja ki az előírt módon.
Erről az illetékes hulladékgazdálkodási hivatal tud tájékoztatást adni.
- Az anyagmaradványok az EAKV 150110 hulladékkód szerint (veszélyes anyagok maradványait tartalmazó vagy veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolás) ártalmatlaníthatók.
- A Heinrich König & Co. KG gondoskodik Ön helyett a König spray palackok ártalmatlanításáról, amennyiben Ön „ingyenesen” visszaküldi azokat az alábbi címre.

Szállítási űrlap

Kérésre