



Bona Craft Oil

IMPREGNATING OIL

Crafting the perfect surface for wood floors



A Bona Craft Oil különböző növényi olajok egyedülálló keveréke, amelyet a fapadlók kiváló impregnálására és hosszan tartó védelmére módosítottak. Az exkluzív keverék alacsony szagú, könnyen kezelhető és csökkentett sárgás hatást biztosít. Magas olajtartalmának és kiemelkedő penetrációs tulajdonságainak köszönhetően jellemzően csak egyetlen felhordás szükséges, így a felületkezelés gyors és egyszerű. Alkalmas fapadlókhoz nyilvános és otthoni környezetben, valamint bútorokhoz és egyéb famunkákhoz.

- Rendkívül magas telítettségű fok
- Gyorsan száradó és könnyen felvihető
- Alacsony szagú
- Biztonságosan alkalmazható gyermekjátékokra és munkalapokra. EN 71-3 tanúsítvánnyal rendelkezik.



Bona Craft Oil

IMPREGNATING OIL

Crafting the perfect surface for wood floors

MŰSZAKI ADATOK

Termékalap: Módosított növényi olajok

Színek: semleges, fagyos.

Szilárdanyag tartalom: kb. 96-98% (színtől függően)

Száradási idő: Alkalmazások között: 15-30 perc¹

Könnyű használat: 24 óra¹

¹ normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% relatív páratartalom. Biztosítson megfelelő szellőzést.

Felhordási eszközök: Bona Oil Squeegee, Rozsdamentes acél simító vagy Bona Wool Pad. Bona Red Pad polírozáshoz.

Felhasználási mennyiség: kb. 20 m²/liter fafajtától függően.

Biztonság Besorolatlan

Tűzveszély: Nem gyúlékony, de fennáll az öngyulladás veszélye. A használt rongyot, papírt, rongyot és hasonlókat vízbe kell meríteni, vagy lezárt fémtartályokba kell helyezni. Lásd a biztonsági adatlapot.

Tisztítás: Tisztítsa meg a szerszámokat lakkbenzinnel. A megszáradt anyag lakkbenzinnel eltávolítható.

Felhasználhatósági idő: a gyártástól számított 3 év, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerezés Semleges: 1 literes, 2,5 literes és 5 literes kiszerezésben.

Fagy: 1 literes és 2,5 literes tartályok.

Tanúsítványok: EN 71-3 gyermekjátékokon való alkalmazáshoz

DIN 51 130; R10 osztály, alacsony csúszási potenciálú DiBt; biztonságos építőipari termék

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló alkalmazkodik a végfelhasználói környezethez, jól csiszolt, száraz és csiszolási portól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentes. Használat előtt hagyja a terméket szobahőmérsékletűre melegedni. Az optimális alkalmazási feltételek 20-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti a száradási időt, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom pedig meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 16°C. Az alkalmazás során használjon gumikesztyűt, védőszemüveget és eldobható cipőt.

Javasoljuk, hogy Bona Mix&Fill vagy Bona Mix&Fill Plus-t használjon kisebb hézagok kitöltésére a Bona Craft Oil felhordása előtt. Azokon a padlókon, amelyeken nem lehet hézagot kitölteni, fontos, hogy az olajat a felületen tartsa, például vékonyan kenje fel az olajat egy párna köré tekert ronggyal egy polírozógép alatt. Nem szabad engedni, hogy az olaj szabadon beszivárogyon a nyitott résekbe.



Bona Craft Oil

IMPREGNATING OIL

Crafting the perfect surface for wood floors

Óvintézkedések

A csiszolás egyenletessége és a fa tulajdonságai befolyásolják a végső színt. A színt csak a végső befejezés után szabad értékelni. A foltok, színeltérések, egyenetlen színezés stb. nem a termék hibája, hanem a felhasználó felelőssége! Ügyeljen a csiszolásra. Ha bizonytalan, végezzen tesztet használat előtt.

Tipp: Az intenzívebb és egyenletesebb elszíneződés érdekében a fát az olajozás előtt vizes pattogatással lehet elérni. Csiszolja meg és tisztítsa meg a padlót. Vigyen fel vizet vékonyan a felületre szivaccsal vagy rövidszőrű hengerrel. Hagyja a felületet egy éjszakán át száradni, mielőtt olajat visz fel.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Kezeletlen, nyers fa. 1-2 x Bona kézműves olaj

ALKALMAZÁS

1. Vigye fel az olajat vékonyan Bona Oil Squeegee, rozsdamentes acél simítóval vagy Bona Wool Pad segítségével.
2. 15-30 perc elteltével ismételjen át több olajjal, amíg a felület telítődik, azaz amíg a fa már nem szívja fel az olajat. A szükséges kezelések száma a fa fajtájától függ, de általában 1-2 kezelés is elegendő.
3. Csiszolja le a padlót különböző irányban egy polírozógép (150 fordulat/perc) és egy piros párna segítségével.
4. A felesleges olajat azonnal távolítsa el pamut törölkendővel, és hagyja száradni a felületet legalább 24 órán keresztül gyalogos forgalom nélkül.

Tipp: A legjobb eredmény érdekében 6-18 órával az utolsó olajozás után csiszolja le a padlót Bona Wool Pad-vel (300 ford/perc). Ha a padló foltosnak tűnik, adjon hozzá egy kis mennyiségű olajat egy pamutkendőhöz, helyezze a gép alá, és csiszolja le a padlót. 1 óra elteltével csiszolja újra egy tiszta pamut kendővel.

Száradási idő (20°C/60% relatív páratartalom mellett): 24 óra, hosszabb száradási idő várható egzotikus fán és alacsony hőmérsékleten és/vagy magas relatív páratartalom mellett. A szoba általában 1-2 nap után berendezhető, de várjon kb. 1 héttel azelőtt, hogy a felületet szőnyeggel stb. letakarjuk, vagy nedves módszerrel tisztítsuk.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a padlót Bona mikroszálas porszívóval és/vagy porszívóval. Szükség esetén törölje le Bona mikroszálas tisztítópárnával Bona olajozott fapadlótisztítóval. Megjegyzés: Mindig a lehető legszárazabb módszerrel tisztítsa. A felület karbantartásához és karbantartásához használja a Bona Oil Care terméket. Színes kézműves olajok esetén az elhasználdott szín helyreállítása érdekében 20% színes Bona Craft Oil-t adhatunk a Bona Oil Care-hoz. A karbantartási olajozás gyakoriságát a kopás mértéke határozza meg, és a háztartási környezetben minden 3. évtől a kereskedelmi környezetben évi néhány alkalomig terjedhet.

A részletes karbantartási utasítások a www.bona.com oldalon érhetők el



Bona Craft Oil

IMPREGNATING OIL

Crafting the perfect surface for wood floors



Neutral



Frost

Megjegyzés: A mintaminták csak tájékoztató jellegűek. A megjelenés fajtától, kezelési ütemtervtől stb. függően változhat. Felhordás előtt mindig végezzen tesztet.

FONTOS

Kérjük, olvassa el a Bona Craft Oil Bona Tones előkezelésekkel együtt történő alkalmazására vonatkozó külön utasításokat, amelyek a Bona Craft Oil termékoldalon a Bona.com webhelyen található Dokumentumok fül alatt találhatók. Ügyeljen arra, hogy a termék rövid vagy hosszú távon ne akadályozza meg a fa színváltozását a tannin kifolyása, a természetes olajok mozgása vagy az UV fény hatása miatt.