



Bona Decking Oil

OUTDOOR IMPREGNATING OIL

Long lasting protection against the weather



A Bona Decking Oil növényi olajok koncentrált keveréke, amelyet úgy módosítottak, hogy kiváló impregnálást és hosszan tartó védelmet biztosítsanak a faburkolatok és más külső fafelületek számára. Javítja a fa természetes erezetét, miközben véd a nedvesség behatolásától, és csökkenti a fa repedésének és vetemedésének lehetőségét.

- UV-védelmet tartalmaz
- Csökkenti a fa repedését és vetemedését
- Gyorsan száradó és könnyen felhordható
- Alacsony szagú



Bona Decking Oil

OUTDOOR IMPREGNATING OIL

Long lasting protection against the weather

MŰSZAKI ADATOK

Termékalap: Módosított növényi olaj

Színek: semleges, mahagóni, teak és szürke.

Száradási idő: Alkalmazások között: 30-60 perc¹

Könnyű használat: 24 óra¹

1 normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% R.H. Felhordási eszközök: Ecset, henger vagy más alkalmas felhordó eszköz Felhasználási mennyiség: kb. 20 m²/liter fafajától függően. Biztonság

Besorolatlan

Tűzveszély: Nem gyúlékony, de fennáll az öngyulladás veszélye. A használt rongyot, papírt, rongyot és hasonlókat vízbe kell meríteni, vagy lezárt fémtartályokba kell helyezni. Lásd a biztonsági adatlapot.

Tisztítás: Tisztítsa meg a szerszámokat lakkbenzinnel. A megszáradt anyag lakkbenzinnel eltávolítható.

Felhasználhatósági idő: a gyártástól számított 2 év, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja

meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerezés: 2 x 2,5 literes tartály, 1 x 10 liter (csak semleges).

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

A kezelendő felületnek csupasz fából kell állnia és száraznak kell lennie. Az olajozott, viaszolt és/vagy korhadt fát alaposan meg kell tisztítani Bona Deep Clean Solution vagy Bona Decking Reviver segítségével, mielőtt új olajat hordna fel. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 18% relatív páratartalmat.

Az újonnan telepített faburkolatot nem szabad közvetlenül a telepítés után kezelni, hanem először több hetes időjárási hatásoknak kell kitenni. Ez porózussá és nedvszívóvá teszi a fát a Bona Decking Oil számára.

Az optimális alkalmazási feltételek 18-25°C között vannak. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti a száradási időt, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom pedig meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C



Bona Decking Oil

OUTDOOR IMPREGNATING OIL

Long lasting protection against the weather


ALKALMAZÁS

1. Jól keverjük össze a konzervet.
2. Vigyen fel 1-2 réteg olajat egyenletesen és vékonyan széles ecsettel vagy más alkalmas applikátorral.
3. Amikor a deszkázat telített, törölje le az összes felesleges olajat egy pamut kendővel.
4. Hagyjon legalább 24 órát száradni, mielőtt használatba venné a deszkát. Kerülje el a gyalogos forgalmat ebben az időben. Ha az olaj megszilárdulása előtt esik az eső a teraszra, szükség lehet egy vékony olajréteg újbóli felhordására.


Száradási idő (20°C/60% relatív páratartalom mellett): 24 óra, hosszabb száradási idő várható egzotikus fán és alacsony hőmérsékleten és/vagy magas relatív páratartalom mellett.

KARBANTARTÁS


Alkalmanként öblítse le a burkolatot szappannal és vízzel. Ha a kopás jeleit kezdi mutatni, azaz világosabb, szárazabb megjelenésű, akkor lehetőség van egy további Bona Decking Oil réteg felvitelére a felület javítása és az élettartam meghosszabbítása érdekében, mielőtt a teljes újr felhordás szükségessé válik. A szürke, korhadt fát újra olajozás előtt alaposan meg kell tisztítani Bona Deep Clean Solution vagy Bona Decking Reviver segítségével.




Neutral



Mahogany



Teak



Grey

Megjegyzés: A mintaminták csak tájékoztató jellegűek. A megjelenés fajtától, kezelési ütemtervtől stb. függően változhat. Felhordás előtt mindig végezzen tesztet.

A jelen dokumentumban található információk és minden egyéb tanács és javaslat, amelyet az applikátor segítségével és támogatására adunk, korábbi tapasztalatokon és kiterjedt tesztelésen alapulnak, de nem állítják, hogy teljesek.

Termékeink felhasználási lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek széles köre miatt nem mentesítjük a felhasználókat attól, hogy saját próbákat végezzenek, vagy használat előtt műszaki tanácsot kérjenek a Bonától. A Bona csak a termékeire tud garanciát vállalni, az építkezés egészére nem. Vegye figyelembe a padlóburkolat gyártójának ajánlásait és a vonatkozó szabványok előírásait.

2023-05-22

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version