



Bona White

WATERBORNE PRIMER

Scandinavian, white-washed look without adding stain or caustic bleach.



A Bona White egy pigmentált vízbázisú alapozó kezeletlen fapadlókhoz, amely fehérre meszelt megjelenést biztosít a világos és közepes színű fafajtákon. A szín intenzitása és mélysége szabályozható egy, két vagy több rétegben történő felhordással. A kiváló kiegyenlítő tulajdonságok jó nyitott idővel párosulva elősegítik a pigmentáció egyenletes eloszlását, gyönyörű és valódi fehérre meszelt megjelenésű fapadlót eredményezve. Az optimális megjelenés érdekében párosítsa a Traffic HD (beleértve a Raw-t), a Traffic GO, a Mega EVO vagy a Mega ONE Extra Matt vagy Ultra Matt verziójával.

A Bona White átlátszó fóliává szárad, amely jól ellenáll a fában található tanninoknak, amely ellenállás tovább javítható 5% Bona Blocker (külön megvásárolható) hozzáadásával. Ügyeljen arra, hogy a termék ne tudja megakadályozni, hogy maga a fa színe idővel megváltozzon az UV-fény hatása vagy a természetes olajok, tanninok és egyéb, a fában lévő anyagok migrációja/mozgása miatt.

A 3% alatti VOC-szinttel és a nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású EC1PLUS tanúsítvánnyal a lakk hozzájárul a jó munkakörülményekhez, és csekély mértékben befolyásolja a beltéri levegő minőségét.

- Fehérre meszelt megjelenés
- Egyszerű görgős felhordás
- EC1PLUS tanúsítvánnyal rendelkezik a nagyon alacsony beltéri levegőkibocsátás érdekében



Bona White

WATERBORNE PRIMER

Scandinavian, white-washed look without adding stain or caustic bleach.

MŰSZAKI ADATOK

Lakk típusa: Színezett 1 komponensű vízbázisú akrilát/poliuretán alapozó

Szilárdanyag tartalom: 30%

Hígítás: Ne hígítsa. A jobb hosszú távú színtabilitás érdekében Bona Blocker hozzáadható (lásd a külön adatlapot).

Száradási idő: 1-2 óra (20°C/60% R.H)

Felhordási eszközök: Bona Roller (mikroszálas/polár) vagy forgófejű applikátor

Felhordási mennyiség: 10-12 m²/l (≈83-100g/m²) rétegenként

Biztonság: Nincs osztályozva

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági időtartam: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: A hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot tárolás vagy szállítás közben. Kiszerezés: 5 literes kanna. 3 doboz dobozonként.

Tanúsítványok: Emicode: EC1PLUS (nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás)

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználói környezethez. A felületet vissza kell csiszolni csupasz fára, szárazon, csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentesen. A fa végső csiszolásához 120-as szemcseméretű csiszolóanyaggal, Bona Quattro Disc vagy hasonló berendezéssel javasolt csiszolni.

Hagyja a terméket szobahőmérsékletre melegedni. Az optimális alkalmazási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

Nyomatékosan ajánlott a tervezett specifikációból mintát készíteni a rendszer színének és általános megjelenésének használat előtti értékeléséhez.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

A Bona White a legalkalmasabb világosabb „szőke” fapadlókon való használatra, hogy tovább erősítse és kiemelve a faj természetes világos színét. A hosszú távú színtabilitás javítása érdekében Bona Blocker adható a Bona White-hoz. A Bona White használata nem ajánlott sötétebb vagy „piros” faanyagon, mivel az eredeti szín kielégítő „fedése” még többszöri alkalmazással sem érhető el.

Tipikus kezelési rend:

1. lehetőség: 2x Bona White + 1x Bona Lacquer 2. Opció: 1x Bona White + 2x Bona Lakk



Bona White

WATERBORNE PRIMER

Scandinavian, white-washed look without adding stain or caustic bleach.

A legjobb megjelenés érdekében használja a Bona White-ot a Traffic HD (beleértve a nyers), a Traffic GO, a Mega EVO vagy a Mega ONE Extra Matt vagy Ultra Matt verziójával. A Bona Mega és a Bona Mega Natural használata nem ajánlott Bona White-hoz, ha valódi fehér megjelenést szeretne elérni.

Jegyzet:

- A Bona White elsősorban szalag- és deszkapadlóhoz készült. Javasoljuk, hogy ahol csak lehetséges, a táblákkal/gabonákkal együtt alkalmazza. A látható felhordási nyomok kialakulásának kockázata megnő, ha a Bona White-ot parkettára vagy más „mintás” padlóra használják, ahol a terméket a fa erezetén vagy a fektetési mintán keresztül kell felhordani. Az ilyen padlókon a siker lehetséges, de további gondosság szükséges a termék egyenletes felhordásához, felhordási nyomok nélkül.
- Naponta két teljes réteg alapozó és/vagy lakk felhordása nem javasolt a fa túlzott duzzadásának veszélye miatt.
- A Bona White-ot csak közvetlenül nyers fára szabad használni. Nem használható foltokkal vagy olajokkal együtt, vagy más felületek bevonására.

ALKALMAZÁS

1. Használat előtt alaposan rázza fel a tartályt, és helyezze be a mellékelt szűrőt. Használat előtt szűrje le a Bona White-ot egy finom külső szűrőn, hogy minimalizálja a padlóra kerülő el nem szóródott pigment/részecskék lehetőségét. Az AT31465120 szűrőzsákok szintén jó alternatívát jelentenek. Öntse a befejezést egy tiszta, száraz edénybe.
2. Hordja fel a Bona White-ot egyenletesen, a szemcsékkel befejezve, Bona Roller (mikroszálal/polár) vagy forgófejú applikátor segítségével kb. 10-12 m²/lit, és kerülje a termék felhalmozódását.
3. Ha megszáradt (kb. 1-2 óra), finoman csiszolja le a Bona Scrad System és a Wing 150-es vagy finomabb szemcsemérettel. A 120-as szemcseméretű gyémánt csiszolóanyagok is megfelelőek. Ezt minden egyes felhordás után meg kell tenni, hogy csökkentse a szemcseemelkedést és kiegyenlítse a kisebb színeltéréseket.
4. Az átfestés előtt távolítsa el minden csiszolási port
5. Ha intenzívebb fehér megjelenésre van szükség, több réteg Bona White-ot is felvihet. Ne feledje, hogy több alkalmazással „elrejtheti” a fa erezetmintázatát.
6. Fejezd be a kezelést az ajánlott lakkok legalább egy rétegével. Javasoljuk, hogy a kereskedelmi helyek minden padlójára 2 alkalommal kerüljön sor a befejező termék.

FONTOS!

- A Bona White-ot soha nem szabad a fapadló végső kezeléséhez használni. Mindig fedőlakkal fejezzük be.
- Az olyan anyagokban található lágyítók, mint a szőnyeg alátétek, bútoralábak, görgők és a rögzítéshez használt ragasztók, felpuhulhatnak és elszíneződhetnek. Az autókön, kerékpárokon és babakocsikon lévő hajfestékeknek vagy gumiabroncsoknak való kitettség a felület tartós, visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatja. Használjon védelmet, vagy teljesen kerülje az érintkezést.
- A kiömlött anyagot azonnal el kell távolítani. A felügyelet nélküli kiömlések kozmetikai foltokat okozhatnak, vagy károsíthatják a felületet.



Bona White

WATERBORNE PRIMER

Scandinavian, white-washed look without adding stain or caustic bleach.

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy míg a Bona lakkokat úgy tervezték, hogy tömített felületet biztosítsanak, amely ellenáll a kopásnak, kopásnak és kiömlésnek, stb. Egyetlen felületre felvitt felületkezelési rendszer sem akadályozza meg a fa fizikai károsodását vagy a padló „keményítését”. A fán lévő benyomódásokat és a karcolásokat bútorok, leejtett tárgyak, kutyakarmok stb. okozhatják, és lépéseket kell tenni az előfordulás lehetőségének csökkentése érdekében.

- A Bona lakkok nem sárgulnak és nem változtatják meg a színüket az UV fény hatására. A Bona lakkok azonban nem tudják megakadályozni, hogy maga a fa színe megváltozzon a tannin kifolyása, a természetes olajok mozgása vagy az UV fény hatására.