



Bona Natural Primer

WATERBORNE PRIMER

Gives the impression of untreated, raw wood.



A Bona Natural Primer egy pigmentált, vízbázisú alapozó kezeletlen fapadlókhoz, amelyet a kezeletlen, nyers fa megjelenésére terveztek. Egy vagy két rétegben vihető fel a kívánt megjelenés elérése érdekében. Rendkívül elnéző összetétel, amelyet a görgős könnyű alkalmazásra terveztek.

Az optimális megjelenés érdekében párosítsa a Traffic HD (beleértve a Raw-t), a Traffic GO, a Mega EVO vagy a Mega ONE Extra Matt vagy Ultra Matt verziójával.

A Bona Natural Primer átlátszó fóliává szárad, amely jól ellenáll a fában található tanninoknak, és ez az ellenállás tovább javítható 5% Bona Blocker (külön megvásárolható) hozzáadásával. Ügyeljen arra, hogy a termék ne tudja megakadályozni, hogy maga a fa színe idővel megváltozzon az UV-fény hatása vagy a természetes olajok, tanninok és egyéb, a fában lévő anyagok migrációja/mozgása miatt.

A 3% alatti VOC-szinttel és a nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású EC1PLUS tanúsítvánnyal a lakk hozzájárul a jó munkakörülményekhez, és csekély mértékben befolyásolja a beltéri levegő minőségét.

- Könnyű, kezeletlen fa megjelenés
- Egyszerű görgős felhordás
- EC1PLUS tanúsítvánnyal rendelkezik az alacsony beltéri levegő kibocsátás érdekében



Bona Natural Primer

WATERBORNE PRIMER

Gives the impression of untreated, raw wood.

MŰSZAKI ADATOK

Lakk típusa: Színezett 1 komponensű vízbázisú akrilát/poliuretán alapozó

Szilárdanyag tartalom: 30%

Hígítás: Ne hígítsa. A jobb hosszú távú színtabilitás érdekében Bona Blocker hozzáadható (lásd a külön adatlapot).

Száradási idő: 1-2 óra (20°C/60% R.H)

Felhordási eszközök: Bona Roller (mikroszálas/polár) vagy forgófejű applikátor

Felhordási mennyiség: 10-12 m²/l (≈83-100g/m²) rétegenként

Biztonság: Nincs osztályozva

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági időtartam: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: A hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot tárolás vagy szállítás közben. Kiszerezés: 5 literes kanna. 3 doboz dobozonként.

Tanúsítványok: Emicode: EC1PLUS (nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás)

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználói környezethez. A felületet vissza kell csiszolni csupasz fára, szárazon, csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentesen. A fa végső csiszolásához 120-as szemcseméretű csiszolóanyaggal, Bona Quattro Disc vagy hasonló berendezéssel javasolt csiszolni.

Hagyja a terméket szobahőmérsékletre melegedni. Az optimális alkalmazási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

Nyomatékosan ajánlott a tervezett specifikációból mintát készíteni a rendszer színének és általános megjelenésének használat előtti értékeléséhez.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

A Bona Natural a legtöbb fafajtán használható, de a legalkalmasabb a világosabb „szőke” fapadlókhoz, hogy tovább erősítse és kiemlje a faj természetes világos színét. A hosszú távú színtabilitás javítása érdekében Bona Blocker adható a Bona Natural-hoz.

Tipikus kezelési rend:

1. lehetőség: 2x Bona Natural + 1x Bona Lacquer 2. lehetőség: 1x Bona Natural + 2x Bona Lacquer

A legjobb megjelenés érdekében használja a Bona Natural-t a Traffic HD Extra Matt vagy Ultra Matt verziójával (beleértve a Raw-t), a Traffic GO-t, a Mega EVO-t vagy a Mega ONE-t. A Bona Mega és a Bona Mega Natural használata nem ajánlott a Bona Natural-nal, ha valódi, természetes megjelenést szeretne elérni.



Bona Natural Primer

WATERBORNE PRIMER

Gives the impression of untreated, raw wood.

Jegyzet:

- Naponta két teljes réteg alapozó és/vagy lakk felhordása nem javasolt a fa túlzott duzzadásának veszélye miatt.
- A Bona Natural-t csak közvetlenül nyers fára szabad használni. Nem használható foltokkal vagy olajokkal együtt, vagy más felületek bevonására.

ALKALMAZÁS

1. Használat előtt alaposan rázza fel a tartályt, és helyezze be a mellékelt szűrőt. Használat előtt szűrje le a Bona Natural-ot egy finom külső szűrőn, hogy minimalizálja a padlóra kerülő el nem szóródott csomók/szemcsék lehetőségét. Az AT31465120 szűrőzsákok szintén jó alternatívát jelentenek. Öntse a befejezést egy tiszta, száraz edénybe.
2. Hordja fel a Bona Natural-t egyenletesen, a szemcsékkel befejezve, Bona Roller (mikroszálas/polár) vagy forgófejú applikátor segítségével kb. 10-12 m²/lit, és kerülje a termék felhalmozódását.
3. Hagyja megszáradni, kb. 1-2 óra.
4. Két réteg Bona Natural felhordása esetén ajánlatos az alapozó rétegek között csiszolni. Ha csak egyetlen réteg Bona Natural-t hord fel, akkor az első réteg fedőréteg után csiszolja meg. Finoman csiszolja le a Bona Scrad System és a Wing 150-es vagy finomabb szemcsék használatával. A 120-as szemcseméretű gyémánt csiszolóanyagok szintén megfelelőek.
5. Távolítsa el a port és fejezze be a kezelést a fent leírt kezelési ütemterv szerint.

FONTOS!

- A Bona Natural-t soha nem szabad fapadló végső kezelőszereként használni. Mindig fedőfestékekkel fejezzük be.
- Az olyan anyagokban található lágyítók, mint a szőnyeg alátétek, bútoralábak, görgők és a rögzítéshez használt ragasztók, felpuhulhatnak és elszíneződhetnek. Az autókban, kerékpárokon és babakocsikon lévő hajfestékeknek vagy gumibroncsoknak való kitettség a felület tartós, visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatja. Használjon védelmet, vagy teljesen kerülje az érintkezést.
- A kiömlött anyagot azonnal el kell távolítani. A felügyelet nélküli kiömlések kozmetikai foltokat okozhatnak, vagy károsíthatják a felületet.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy míg a Bona lakkokat úgy tervezték, hogy tömített felületet biztosítsanak, amely ellenáll a kopásnak, kopásnak és kiömlésnek, stb. Egyetlen felületre felvitt felületkezelési rendszer sem akadályozza meg a fa fizikai károsodását vagy a padló „keményítését”. A fán lévő benyomódásokat és a karcolásokat bútorok, leejtett tárgyak, kutyakarmok stb. okozhatják, és lépéseket kell tenni az előfordulás lehetőségének csökkentése érdekében.
- A Bona lakkok nem sárgulnak és nem változtatják meg a színüket az UV fény hatására. A Bona lakkok azonban nem tudják megakadályozni, hogy maga a fa színe megváltozzon a tannin kifolyása, a természetes olajok mozgása vagy az UV fény hatására.

A jelen dokumentumban található információk és minden egyéb tanács és javaslat, amelyet az applikátor segítségére és segítségére adunk, korábbi tapasztalatokon és kiterjedt tesztelésen alapulnak, de nem állítják, hogy teljesek. Termékeink felhasználási lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek széles köre miatt nem mentesítjük a felhasználókat attól, hogy saját próbákat végezzenek, vagy használat előtt műszaki tanácsot kérjenek a Bonától. A Bona csak a termékeire tud garanciát vállalni, az építkezés egészére nem. Vegye figyelembe a padlóburkolat gyártójának ajánlásait és a vonatkozó szabványok előírásait