



Bona Domo

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

The easy solution for domestic floors.



A Bona Domo minden lényeges tulajdonságot tartalmaz a fapadlók egyszerű és gyors kezeléséhez és védelméhez. A Bona Domo az elejétől a végéig használható alap- és fedőfestékként is, amely kiemelkedik az egyszerű használatból.

- Jó felépítés és filmtisztaság
- Megbocsátó/könnyű alkalmazás
- Könnyen csiszolható



Bona Domo

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

The easy solution for domestic floors.

MŰSZAKI ADATOK

Termék típusa: 1 komponensű vízbázisú poliuretán akrilát keverék

Szilárdanyag tartalom: kb. 28%

Fény (60°-on): selyemmatt 40%, matt 18% (üvegen)

Hígítás: Ha szükséges, hígítsa 4%-os Bona Retarderrel hosszabb nyitvatartási idő érdekében.

Száradási idő, ig: Újrafestés: 1-2 óra*

Könnyű használat: 8 óra* Fedhető: 7 nap*

*normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% R.H.

Felhordási eszközök: Bona Roller vagy forgófejes applikátor. Felhordási mennyiség: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) rétegenként Biztonság Nincs osztályozva

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági idő: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban.

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerelés: 3 x 5 liter

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználói környezethez. A felületet vissza kell csiszolni csupasz fára, szárazon, csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentesen.

Hagyja a lakkot szobahőmérsékletűre melegedni, helyezze be a szűrőt, és használat előtt alaposan rázza fel a tartályt. Az optimális felhasználási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.



Bona Domo

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

The easy solution for domestic floors.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Standard protokoll: Alternatív megoldás:

1 x Bona Primer

Könnnyű csiszolás 150 szemcseméretű 1 x Bona Domo1&2

Könnnyű csiszolás 150 szemcsemérettel

2 x Bona Domo 2 x Bona Domo

1 Olyan padlókhöz, ahol fennáll az oldalragasztás veszélye, pl. endgrain padlók, puhafa deszka padlók és padlófűtéses keményfa padlók esetén mindig ajánlott alapozót használni a Bona Domo felhordása előtt, valamint megtenni a klíma stabilizálását.

2 A trópusi fafajtáknál először mindig alapozót használjon, mert lehetséges reakcióba léphet a fa természetes sóival.

Figyelem: A fa túlzott duzzadásának veszélye miatt nem ajánlott naponta két teljes rétegnél több alapozót és/vagy lakkot felvinni. Száradás közben gondoskodjon jó szellőzésről. A rossz szárítási feltételek csökkenthetik a termék teljesítményét és a tapadást.

ALKALMAZÁS

- 1) Egy percig alaposan rázza fel a lakkot.
- 2) Bona hengerrel hordja fel 8-10m²/liter (100-120g/m²) mennyiségben. Felváltva tekerje át a fa erezetével, elkerülve a termék felhalmozódását. Mindig tartson „nedves élt”, hogy elkerülje az átfedéseket.
- 3) Hagyja megfelelően megszáradni, mielőtt további rétegeket hordna fel. Biztosítson megfelelő szellőzést.
- 4) Ha szükséges, végezzen közbenső csiszolást a Bona Scrad System P150-es (vagy finomabb) szemcséjével, és távolítsa el a port az utolsó lakkréteg felhordása előtt. Megjegyzés: Ha az előző lakk/alapozóréteg 24 óránál hosszabb száradási időt hagyott, akkor mindig szükség van egy közbenső csiszolásra.

Az enyhe gyalogos forgalom nyolc óra elteltével újraindítható, de a felület érzékeny marad a karcok és szennyeződésekre, amíg teljesen meg nem gyógyul. A teljes gyógyulás körülbelül hét nap múlva érhető el. Ne takarja le vagy nedvesítse fel a felületet, amíg teljesen meg nem kötött.

KARBANTARTÁS

A megfelelő termékekkel való tisztítás egyszerű. Amikor a Bona tisztító- és karbantartó termékeket választja, megnyugodhat, tudva, hogy a lehető legjobb terméket választotta padlója ápolásához.

A végfelhasználói karbantartási utasítások a Bona Domo termékoldalán érhetők el a bona.com oldalon. Kérjük, nyomtassa ki az utasítások egy példányát, és adja át a végfelhasználónak.



Bona Domo

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

The easy solution for domestic floors.

FONTOS!

- Az olyan anyagokban található lágyítók, mint a szőnyeg alátétek, bútorlábak, görgők és a rögzítéshez használt ragasztók, felpuhulhatnak és elszíneződhetnek. Az autókön, kerékpárokon és babakocsikon lévő hajfestékeknek vagy gumiabroncsoknak való kitettség a felület tartós, visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatja. Használjon védelmet, vagy teljesen kerülje az érintkezést.
- A kiömlött anyagot azonnal el kell távolítani. A felügyelet nélküli kiömlések kozmetikai foltokat okozhatnak, vagy károsíthatják a felületet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy míg a Bona lakkokat úgy tervezték, hogy tömített felületet biztosítsanak, amely ellenáll a kopásnak, kopásnak és kiömlésnek stb. Egyetlen felületre felvitt felületkezelési rendszer sem akadályozza meg a faanyag fizikai károsodását vagy „keményíti” a padlót. A fán lévő benyomódásokat és a karcolásokat bútorok, leejtett tárgyak, kutyakarmok stb. okozhatják, és lépéseket kell tenni az előfordulás lehetőségének csökkentése érdekében.