



Bona Cleaner

WOOD FLOOR CLEANER

Concentrated detergent for cleaning of finished wood and cork floors.



Használja Cleaning pad-el

A Bona Cleaner egy erősen koncentrált, enyhén lúgos tisztítószer, amelyet kifejezetten kész fa- és parafapadló tisztítására terveztek. A Bona Cleaner rendszeres felmosáshoz vagy gépi tisztítóprogramban használható.

- Kifejezetten lakkozott fa és parafa padlókhöz
- Hatékony, alacsony habzású formula
- Nem hagy elhomályosodást
- Napi karbantartáshoz és rendszeres tisztításhoz

MŰSZAKI ADATOK

pH-érték: Koncentrátum kb. 11

Alap: szintetikus szappanok oldata

Hígítás: normál tisztítás: 50 ml-5 liter víz (1%)

Erősen szennyezett padló: 100 ml-5 liter víz (2%)

Felhordási eszközök: Bona Cleaning Pad, pamut kendő, tisztító rongy

Felhasználhatósági idő: Legalább 2 év, a gyártástól számítva, bontatlan eredeti tartály

Tárolás/Szállítás: A hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +25°C-ot

Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tárolóedényeket az előírásoknak megfelelően kell kezelni helyi előírásokat.

Kiszerezés: 3 x 5 liter (44 doboz raklaponként)

6 x 1 liter (90 doboz raklaponként)

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.



Bona Cleaner

WOOD FLOOR CLEANER

Concentrated detergent for cleaning of finished wood and cork floors.

ELŐKÉSZÜLETEK

Távolítsa el a laza port/szemcsét stb. porszívóval, ollós felmosóval vagy más vegytisztítási módszerrel.

ALKALMAZÁS

Hígítsa fel a koncentrátumot az ajánlásnak megfelelően, és tisztítsa meg a padlót egy felmosóval vagy egy fehér vagy barna párnával ellátott automata súrolóval.

Vegye figyelembe, hogy a túlzott vízhasználat károsíthatja a padlót.

Mindig tartsa minimálisra a tisztításhoz használt víz mennyiségét, és legyen óvatos, ahol a padlón nyitott rések vannak. Időnként cserélje ki a tisztítóvizet, hogy elkerülje a csíkok kialakulását.

AUTOMATIKUS SÚROLÓ

Javaslatok az automatikus súroló használatához:

1. Használat előtt mindig töltse fel a tartályt tiszta vízzel.
2. Futtassa a gépet a parkettadeszkák mentén, soha ne keresztben.
3. A gép vízvesztése nem haladhatja meg az 1 liter/100 m² értéket. Tesztelje 10 liter vizet a tartályba, és ellenőrizze a maradék vizet 100 m² (pl. 5 x 20 m) után. 9 liternek kell maradnia a tartályban.
4. A vizet azonnal el kell távolítani, ügyeljen arra, hogy ne hagyjon tócsákat, amikor a géppel fordul.
5. Ha vizet oszt a géppel, a vizet 3 percen belül el kell távolítani.
6. Tartsa a gumiszalagot tisztán és jó burkolatban. Évente cserélje ki, vagy ha a gép tócsákat vagy túl sok vizet hagy maga után.
7. Ne használjon agresszív párnákat a felületen. Az agresszív párnák megkarcolhatják és kophatnak a felületen. Minél enyhébb a betét, annál kisebb a kopás.