



Bona Wood Floor Polish (Gloss)

For lacquered wood floors

Wood floor polish to extend the life of your floor's finish and protect against wear



Apply with the
Bona Microfiber
Applicator Pad



A Bona Wood Floor Polish Gloss visszaállítja a fapadló magasfényű fényét, miközben védelmet nyújt a kopás ellen. A tartós, uretán akril keverék magas fényű védőréteget ad, kitölti a mikro karcolásokat, javítva a padló megjelenését.

- Magas fényű formula
- Védőréteget ad hozzá
- Kitölti a mikrokarcokat
- GREENGUARD minősítéssel

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag: akril/poliuretán

Fényesség: Magas fényű (Matt színben is kapható)

Hígítás: Ne hígítsa

Száradási idő: - Érintésszáritás: 30-60 perc

- Átfesthető: minimum 2 óra Felhordási eszközök: Bona Applikátor Pad Fedés: kb. 50 m²/liter

Biztonság: A termék nincs besorolva az 1272/2008/EK európai rendelet és annak módosításai szerint.

Tisztítás: Közvetlenül használat után tisztítsa meg a szerszámokat tisztítószerrel és meleg vízzel.

Felhasználhatósági idő: a gyártástól számított 2 év, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot.

Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Méret: 1L

Tanúsítvány: GREENGUARD

2024-04-22

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version.



Bona Wood Floor Polish (Gloss)

For lacquered wood floors

Wood floor polish to extend the life of your floor's finish and protect against wear

KÉSZÍTMÉNY

Távolítsa el a laza szennyeződést és szennyeződést a padlóról. Alaposan tisztítsa meg a padlót Bona Wood Floor Cleaner-rel vagy Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner-rel (csak bizonyos piacokon kapható), majd hagyja megszáradni. Fontos, hogy a padló alaposan meg legyen tisztítva, mert különben a szennyeződés a polírozóréteggel a padlóra tapad, és egyenetlen, csúnya megjelenést eredményez.

FONTOS! Ne használja viaszolt vagy olajozott padlón, a viasz- és olajmaradványok megakadályozzák a Bona Wood Floor Polish megfelelő tapadását a padlóhoz. Ha bizonytalan, végezzen egy kis tesztet használat előtt, hogy biztosítsa a kívánt eredményt.

Használat előtt alaposan rázza fel az üveget, és normál szobahőmérsékleten, 18-25°C-on alkalmazza.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Öntsön széles vonalú Bona Wood Floor Polish lakkot a padló egy kis részére.
2. Azonnal terítse el a terméket a szakaszon egy Bona Microfiber Applikátor Pad segítségével.
3. Fejezd be a metszetet az applikátorpárnával a fa irányába simítva.
4. Folytassa szakaszonként, amíg a teljes padlót meg nem kezelte.
5. Használat után öblítse le és mossa le az applikátort mosószerrel és meleg vízzel.

A padlón 2 óra elteltével lehet járni, de kerülje a nagy forgalmat, valamint a bútorok és szőnyegek cseréjét egészen az első 12 óráig.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a padlót a Bona Wood Floor Cleanerrel és egy Bona Microfiber tisztítópárnával. Amikor a padlón kezdenek megjelenni a kopás jelei, és felfrissítésre szorul, tisztítsa meg és vigyen fel egy új réteg Bona Wood Floor Polish lakkot. A polírlerakódások időszakos eltávolításához használjon Bona Polish Remover terméket.

További információért látogasson el a bona.com oldalra