

# Bona Polish Remover

## Műszaki adatlap

A Bona Polish Remover a polírozó és egyéb karbantartó bevonatok lerakódásainak eltávolítására szolgál. Alkalmas vízálló padlóburkolatokhoz, például lakkozott fapadlókhöz, csempékhez, PVC-hez.

- Hatékony és könnyen használható
- Vízbázisú
- Nem sértő szag

### Műszaki adatok

pH-érték: kb. 11,5

Lefedettségi: kb. 70 m<sup>2</sup>/liter

Felhasználhatósági idő: a gyártástól számított 3 év bontatlan eredeti tartályban

Tárolás/szállítás: A hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +25°C-ot

tárolás és szállítás során.

Biztonság: Súlyos szemkárosodást okoz. Bőrirritációt okoz. Veszélyes összetevők : Izotridekanol, etoxilált 2-aminoetanol

Ártalmatlanítás: A hulladékokat és a kiürített edényzeteket be kell helyezni a helyi előírásoknak megfelelően.

Méret: 1L

### Előkészületek

1. Távolítsa el a laza szennyeződést és szennyeződést a padlóról. Győződjön meg arról, hogy a padló jó állapotban van, és a padlótomítás sértetlen.
2. Ne engedje a Polish Remover-t a padló nyitott réseibe, mert tartós foltot okozhat.
3. Hígítson fel 1 liter koncentrátumot 5 liter tiszta vízzel egy vödörben.
4. Készítsen elő egy második vödröt csak tiszta vízzel.

### Használati utasítás

5. Vigyen fel Bona Polish Remover oldatot a padló egy kis részére, és hagyja, hogy a lakk kb. 5 perc.
6. 5. Dörzsölje át a nedves részt kemény sörtéjű kefével vagy súrolókoronggal.
7. Törölje le tiszta vízzel a feloldódott anyagot egy felmosóval a vödörből.
8. Folytassa a munkát szakaszonként, amíg az egész padlót meg nem kezelték. A tisztítóvizet gyakran cserélje ki.
9. Miután eltávolította a fényezést, öblítse le még egyszer tiszta vízzel.
10. Megjegyzés: Fapadlón csak korlátozottan használjon vizet. A Bona Polish

Remover minden nyomát el kell távolítani, mielőtt új Polish vagy Refresher réteget alkalmazna.

További információért látogasson el a [bona.com](http://bona.com) oldalra

