



Bona SuperSport Deep Clean

SPORTS FLOOR MAINTENANCE

Deep cleaning of wood & resilient sports flooring.



A Bona SuperSport Deep Clean a beltéri sportpadlók alkalmankénti tisztítására szolgál, hogy eltávolítsa a fekete saroknyomokat, kézilabda ragasztót, valamint a testzsírok és egyéb szennyeződések lerakódását, amelyek csúszóssá tehetik a felületet.

- Biztonságos fa és rugalmas felületeken egyaránt
- Zsírtalanítja a felületet és visszaállítja a csúszásgátlót
- Hatékony a szintetikus anyagok, például a cipő kopásnyomai ellen
- Eltávolít bizonyos típusú kézilabda ragasztót

MŰSZAKI ADATOK

Termék típusa: felületaktív oldat

pH-érték: kb. 12,5 (koncentrátum) kb. 11 (munkahígítás)

Hígítás: 1 liter tisztítószer 5 liter vízhez (16,7%)

Biztonság: Minősített. Irritatív, további információkért lásd a biztonsági adatlapot.

Felhasználhatósági idő: A gyártástól számított 2 év, bontatlan eredeti tartályban

Tárolás/szállítás: Fagytól védeni kell.

Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Kiszerezése: 5L

2023-05-16

This data sheet replaces all previous versions.
Please check bona.com to ensure that you have the latest version



Bona SuperSport Deep Clean

SPORTS FLOOR MAINTENANCE

Deep cleaning of wood & resilient sports flooring.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Először szárazon tisztítsa meg Bona mikroszálas porszívóval vagy porszívóval, hogy eltávolítson minden laza szennyeződést.
2. Vigye fel a hígított terméket a padló egy részére felmosórongy vagy szóróberendezés segítségével.
3. Hagyja az oldatot 3-5 percre, hogy feloldódjon a szennyeződés. Dörzsölje le a részt egy polírozógéppel vagy egy fehér vagy piros párnával ellátott automatikus súrológéppel, és távolítsa el az összes feloldódott szennyeződést.
4. Miután a teljes padlót megtisztította, hajtson végre még egy lépést az automatikus súrolóval, csak tiszta vizet használva a tartályban, hogy ne maradjanak tisztítómaradványok.

Megjegyzés: Fapadlón minimálisra kell csökkenteni a felhasznált víz mennyiségét. Ügyeljen a padlón lévő résekre, ne engedje, hogy túlzott mennyiségű tisztítóoldat szivároгjon a nyitott résekbe.

Ajánlások a kézilabda ragasztóhoz

Ha gyakran használ kézilabda ragasztót, hetente tervezzen mélytisztítást, mivel a megkeményedett kézilabda ragasztót nehezebb lesz eltávolítani. Bona a Select Profcare Handball Resin vagy más diszperziós alapú gyanták használatát javasolja a pályán. Ez a kézilabda-ragasztó típus népszerűnek bizonyult a játékosok körében, mégis könnyebben eltávolítható, mint a hagyományos kézilabda-ragasztók (forrás: Team Denmark).

Előfordulhat, hogy a megkeményedett anyag nagy mennyiségét mechanikusan kell eltávolítani spatulával vagy hasonlóval. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a padlót. A standard hígítás (1:5) általában kellően hatásos kézilabda ragasztón.

A makacs foltok foltos tisztításához a koncentráció 1:2-re növelhető (1 liter tisztítószer 2 liter vízhez). Vigye fel az oldatot az érintett területre felmosórongy vagy szórófej segítségével. Hagyja az oldatot 3-5 percre, hogy feloldódjon a szennyeződés. Dörzsölje le a metszetet egy piros párnával ellátott polírozógéppel (pl. Bona FlexiSand).

Késlekedés nélkül távolítsa el a feloldódott szennyeződést automatikus súrológéppel vagy felmosóval és tiszta vízzel vödörrel, mielőtt a következő részre lépne.

Mint mindig, a fapadló tisztításához használt víz mennyiségét tartsa minimálisra. Ügyeljen a padlón lévő résekre, ne engedje, hogy túlzott mennyiségű tisztítóoldat szivároгjon a nyitott résekbe.

A Bona SuperSport Deep Clean nagy koncentrációban történő használata után ajánlott legalább 2-3 órás száradási időt hagyni a padlónak, mielőtt újra használatba venné.



Bona SuperSport Deep Clean

SPORTS FLOOR MAINTENANCE

Deep cleaning of wood & resilient sports flooring.

A jelen dokumentumban található információk és minden egyéb tanács és javaslat, amelyet az applikátor segítésére és segítésére adunk, korábbi tapasztalatokon és kiterjedt tesztelésen alapulnak, de nem állítják, hogy teljesek.

Termékeink felhasználási lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek széles köre miatt nem mentesítjük a felhasználókat attól, hogy saját próbákat végezzenek, vagy használat előtt műszaki tanácsot kérjenek a Bonától. A Bona csak a termékeire tud garanciát vállalni, az építkezés egészére nem. Vegye figyelembe a padlóburkolat gyártójának ajánlásait és a vonatkozó szabványok előírásait.