



Kährs Satin Oil (Olaj)

Cikkszám: 710553

A Kährs Satin Olaj egy keményedő uretán olaj fapadlók karbantartásához. A Satin Olaj szép fényű védőréteget képez a parketta felületén. A Satin Olaj beszívárog a fa pórusaiba, ezáltal védi a felületet.

Alkalmazása:

A karbantartandó felületnek száraznak és szennyeződésmentesnek kell lennie.

1. Tisztítsa meg a padlót Kährs Cleaner-rel (tisztítószerrel). Nedves, jól kicsavart felmosóronggyal végezze a tisztítást. Ne öntsön vizet a padlóra. Hagyja a parkettát megszáradni.
2. Töltsön olajat egy permetező (spray) üvegbe és spriccelje a Satin Olajat közvetlenül a padló felületére. Egy puha ronggyal vagy Kährs moppal kenje szét a felületen a fa szálirányának megfelelően. 1 óra száradási idő után egy másik ronggyal törölje fel a felületet. Ez a művelet polírozó géppel is végezhető, fehér koronggal (ped) és a ped alatt egy pamut ronggyal. 5 óra száradási idő után a padló óvatosan használatba vehető, de 12 óra szükséges a teljes száradáshoz.
3. Erősen szennyezett, nem pácolt padló esetén bőségesen, de egyenletesen kenje szét az olajat a felületen egy mop segítségével. Csiszológép segítségével zöld koronggal polírozza fel a padlót. Távolítsa el a felületről a be nem szívódott olajat egy gumibetétes felmosóval vagy egy ronggyal. 1 óra múlva polírozza fel a padlót egy ronggyal a csiszológép fehér korongjára téve, hogy még egyszer eltávolítsa visszamaradt olajat. Ismételje meg az utolsó lépést, ha szükséges.
4. Figyelem! Az öngyulladás veszélye fennáll, ha az olaj szerves anyaggal érintkezik (pl. pamut rongy, fűrészpor, szigetelő anyagok stb.) Olajjal átitatott felmosórongyokat és más szerves anyagokat tegye vízbe közvetlenül használat után annak érdekében, hogy az öngyulladást elkerülje.

A karbantartás rendszeressége:

Közületi használat esetén

Normál használat: 2-3 alkalom/év
(első alkalommal közvetlenül lerakás után)
Erősen igénybevett használat: 4-6 alkalom/év
(első alkalommal közvetlenül lerakás után)

Lakossági felhasználás esetén

Igény szerint

(első alkalommal közvetlenül lerakás után)

Egészség és környezet

A Kährs Satin Olaj N-Paraffinokat tartalmaz. Belélegzése vagy annak folyamatosan történő kitettség ártalmas lehet. Kerülje a belélegzését! A vegyi anyagokra vonatkozó általános előírásokat tartsa be. Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Használjon védőszemüveget és védőkesztyűt. Lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a doboz címkéjén található összetevőket. További információkért olvassa el a Anyag Biztonsági Adatlapot.

MŰSZAKI ADATOK:

Kötőanyag:	Uretánnal módosított alkydgyanta
Oldószer:	N-Paraffinok
Szárazanyag tartalom:	kb. 22%
Kiadósság:	kb. 200-300 m ² , 30-60 m ² -re elegendő a zöld koronggal történő mély tisztítás esetén
Alkalmazási hőmérséklet:	14-28 °C
Száradási idő	
Az utolsó polírozás előtt:	kb. 1 óra
Az utolsó polírozás után:	12 órán át ne használja
Tárolási idő:	24 hónap bontatlan csomagolásban. Ne tárolja 40 °C hőmérsékleten.
Fagyállóság:	Igen
Tisztítás:	Használjon ásványi hígítót a szerszámok tisztításához, mielőtt az olaj rászárad.
Mérgező képesség:	Nincs meghatározva
Éghetőség:	Nincs meghatározva
Csomagolás:	1 literes kannában