

Heinrich König

KING üres patron

1K és 2K lakk- és festékrendszerek saját feltöltéséhez

Cikkszám: 222 248 / A22248

Rendeltetés

A Heinrich König **KING üres patronok** a KING kézi szórókészülékhez készültek, és lehetővé teszik **1K és 2K lakk- és festékrendszerek saját feltöltését**.

A patronok kifejezetten **kis mennyiségű anyag precíz felhordására** alkalmasak, javítási, retusálási és karbantartási munkák során.

A patron felépítése

A – Üres patron (töltőtest, kupakkal)

- PA / fehér kivitel: oldószeres festékekhez
- PP / világosszürke kivitel: vízbázisú festékekhez

B – 2 db keverőgolyó

- acél: oldószeres festékekhez
- üveg: vízbázisú festékekhez

C – Csúszódugattyú (gleitkolben)

- levegőmentes anyagadagolást biztosít

D – Záródugó

- a dugattyú rögzítésére és a patron lezárására szolgál

Maximális töltőmennyiség: ≤ 17 ml

A22248-222248_King-Leerkartusch...

Feltöltési útmutató

1. Keverőgolyók behelyezése

Helyezze mindkét keverőgolyót (B) a patron töltőtestébe (A).

2. Festék vagy lakk betöltése

- Tartsa a patron **függőleges helyzetben**, a nyílással felfelé.
- Egy kiöntőedény segítségével töltsen be a festéket vagy lakkot **buborékmentesen**, legfeljebb **17 ml** mennyiségben.
- Tartsa be az adott anyaghoz ajánlott **maximális viszkozitást** (lásd az anyag adatlapját).

3. Patron lezárása

- Helyezze be a csúszódugattyút (C) **zárt végével lefelé**.
 - Enyhe nyomással tolja be ütközésig.
 - Zárja le a patron a záródugóval (D), és ellenőrizze, hogy a dugó **biztosan a helyére pattant**.
-

Fontos műszaki és szakmai megjegyzések

- A KING patronok működését, teljesítményét és eltarthatóságát különböző König lakkokkal tesztelték.
- A gyártó **nem vállal garanciát vagy felelősséget** a saját feltöltésű patronok használatából eredő eredményekért.
- Az optimális eredmény érdekében **minden műszaki előírást és feltételt** be kell tartani a 1K és 2K anyagok feltöltésekor.
- A KING kézi szórókészülék **tisztítási és karbantartási előírásait kötelező betartani.**

Tisztítási javaslat

A KING kézi szórókészüléket használat után **KING tisztítóoldattal** kell átöblíteni:

- **248777-301** – oldószeres festékekhez
- **A24877-301** – vízbázisú festékekhez

A részletes tisztítási útmutató a KING Airbrush kezelési útmutatójában található

A22248-222248_King-Leerkartusch...

.

Rendelési információk

Oldószeres festékekhez

- **Art. Nr. 222248 – 400** → 400 egység (A–D)
- **Art. Nr. 222248 – 403** → 10 egység (A–D)

Vízbázisú festékekhez

- **Art. Nr. A22248 – 400** → 400 egység (A–D)
- **Art. Nr. A22248 – 403** → 10 egység (A–D)

Megoldási javaslat

A KING üres patronok akkor nyújtják a legjobb eredményt, ha **megfelelő viszkozitású anyaggal**, buborékmentesen feltöltve és a KING Airbrush rendszer előírásai szerint használják őket. Így a saját festékek és lakkok is **precízen, tisztán és kontrollált módon** hordhatók fel, akár nagyon kis javítási felületeken is.