

Karbantartás

Az Uv olajjal kezelt felületeink a beépítést követően első ápolást nem igénylő felületek, természetesen abban az esetben, ha azt a megfelelő időben végezzük el. A megfelelő időn értendő, hogy a beépítést követően nem zajlanak rajta vagy a környezetében egyéb építőipari tevékenységek (finom pór) ! A napi takarítás: porszívó, majd azt követően enyhén nedves felmosás ajánlott (a nedves takarítást maximum hetente egyszer ajánljuk).

Ápolás: felhasználástól függően (utcai cipő, házi kedvenc, kertkapcsolat, otthoni vagy közületi) kérje ki a véleményünket. Átlagos felhasználás mellett 2-3 évente ajánlott a padló ápolása.

Tisztítás és ápolás



A svédpadló rendszeres tisztítást és ápolást igényel. Sérülés megelőzésének céljából a székek, asztalok, nehéz tárgyak alá ragasszon filc vagy gyapjú alátétet, a túsarkú cipő használata benyomódást hagyhat a felületen. Tisztításkor használjon porszívót, partvist és alig nedves ruhával törölje át. A felületet ne érje bő víz, vagy bármilyen maró vegyszer, ha ez mégis előfordul azt minél rövidebb idő alatt el kell távolítani. Vannak már kimondottan a fapadlók gondozására használható ápolószerek, melyek visszaadják a fa eredeti szépségét, fényét. Ügyeljünk arra, hogy az átlagos hőmérséklet - 20 C° - és a relatív

páratartalom - 45-55% - folyamatosan biztosítva legyen, mivel a természetes fából készült termékek érzékenyek a relatív páratartalomra. A központi fűtés esetében az összeszáradás és repedés elkerülésének érdekében egy párástító, vagy klímaberendezés beállítását javasoljuk.

Tisztításhoz ajánljuk a Bona Bona Spray mop szett-et, illetve a gyári tisztító és ápolószereket.

https://fatikparketta.hu/bona_care_spray_mop_szett

Renner XD4070 SolidWaxMat ápolószer:



Színkód: színtelen

Főbb jellemzői

Olajos gyantákból és viaszokból áll vízemulzióban, kevés oldószer-tartalommal rendelkezik, és nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek károsak lehetnek

a felhasználó egészségére és a környezetre. Visszaállítja a padló színét, elkerülve annak romlását.

Leírás

A SolidWaxMat a fa felületek karbantartási viasza, matt fa padlóburkolatok termékeivel bevonva.

Változat XD 4070 SolidWaxMat matt hatással.

Alkalmazási területek

A SolidWaxMat matt, olaj vagy nullafényű szilárd vízbázisú bevonatokkal kezelt fa padlók rendszeres karbantartására alkalmas

Időszakos ápolás: Ez függ a padló használatától - igénybevételétől, illetve közület, vagy magánlakás.

Normál igénybevétel mellett évi maximum egyszer javasoljuk. Tisztítsuk a padlót SolidClean-nel a termék adatlapján leírtak szerint. A viasz felhordása előtt a padlónak száraznak kell lennie. Hígítsuk a SolidMaxMat viasz vízzel 1:1 arányban, nedvesítsünk meg és csavarjunk ki egy puha törülőruhát, majd töröljük át a kezelni kívánt felületet. Hagyjuk megszáradni. Nem szükséges leöblíteni vagy száraz ruhával áttörölni. Száradás után a padló járható.

Használatból megkopott felület ápolása: Tisztítsuk a padlót SolidClean-nel a termék adatlapján leírtak szerint. A viasz felhordása előtt a padlónak száraznak kell lennie. Egy felmosó vagy egy puha segítségével hordjuk föl a hígítatlan SolidWaxMat viaszt. Ügyeljünk az egyenletes felhordásra. Hagyjuk megszáradni. Nem szükséges leöblíteni vagy száraz ruhával áttörölni. A száradás után várjunk legalább egy órát, ezt követően a padló járható.

Alkalmazási módszer

Rövid szőrű aplicator mop.

A termék előkészítése: Használatra kész; figyelmesen olvassa el az utasításokat.

A nagy forgalomra vonatkozó követelményeknek való megfelelés a következő szabványok szerint:

· Kopásállóság UNI EN 15185 | Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség UNI EN 13442 | Piszokállóság UNI 9300

Tárolás

A termék 18 hónapon keresztül nem változik, ha eredeti csomagolásában, 23 ° C-on szorosan lezárva tárolja.

Csomagolás újra hasznosítása

A műanyag csomagolást a megfelelő szeméttárolóban vagy újra hasznosítási helyen kell újra hasznosítani (az önkormányzati szemétszállítás szerint). Kérem ellenőrizze, hogy a csomagolás üres és száraz-e, a lehető legkisebb termékmennyiséggel.

Forgalmazza: Renner Magyarország Kft

1068 Budapest, Dózsa György út 86/B. +36 30 584-0330

www.rennermagyarország.hu