



BONA PRIME INTENSE

Termékleírás

Tulajdonságok

A Bona Prime Intense egy egykomponensű vízbázisú 100%-ban poliuretán alapozólakk, melyet a Bona vízbázisú fedőlakok előtt használunk. A Bona Prime Intense könnyen használható, gyorsan szárad, és egy egyenletes testes megjelenést biztosít.

- Bármely Bona vízbázisú fedőlakkal használható
- Mivel a fedőréteg alapját képezi a diszperzió, a fedőréteg tulajdonságait tükrözi
- Magas viszkozitás
- Testes megjelenés
- Gazdag színezést biztosít a fának
- Csiszolható csiszolóráccsal, vagy Bona Scrad rendszerrel

Technikai Adatok

A festék típusa:	1 komponensű vízbázisú 100% poliuretán
Szárazanyag tartalom:	Kb. 32%
Száradási idő:	1-2 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	Lakkozó henger vagy applikátor
Anyagszükséglet:	8-10 m ² /liter (100-120 g/m ²) rétegenként
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes áru
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás/Szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni
Kiszerezés:	3 X 5 liter (44 doboz raklaponként) 10 X 1 liter (50 doboz raklaponként)