

## Carl's Deck olaj

Carl's Deck egy mélyen beszívódó fenyő- és lenolaj alapú olaj a kültéri faburkolatok védelmére. Az olaj összetevői csökkentik az UV-sugárzás fára gyakorolt káros hatásait.



### Felület előkészítése – előkezelés

A felületnek száraznak és a nyers fáig csiszoltnak kell lennie. A fa utolsó csiszolásához P100-120 szemcseméretű korong/rács használatát javasoljuk. Ne kenje fel az olajat, ha fennáll a veszélye, 24 órán belül esni fog az eső. A fa nedvességtartalma ne legyen több, mint 20 %.

### Alkalmazás

Alaposan rázza fel a kannát.

1. Kefével vagy más alkalmas felhordó eszközzel kenje fel az olajat mintegy 1liter/6-10m<sup>2</sup> vastagságban.
2. 20 perc elteltével az erősen beszívódó részeken pótolja az olajat, amennyiben szükséges.
3. A fa teljes telítődéséig ismételje az 1 & 2 lépéseket. A szükséges rétegek száma függ a fa fajtájától és nedvességtartalmától, Normál esetben 2-3 réteg elegendő. Néhány tömör rostszerkezetű olajos fa esetében egy réteg is elegendő.
4. Az utolsó réteg felhordása után 30-45 perc elteltével **minden felesleges olajat távolítson el a felületről**. A legoptimálisabb egy egytárcsás gép és nedvszívó rongy segítségével, de kisebb felületek esetén kézzel is megoldható a visszatörlés.
5. A felületet 24 órán át hagyja terhelés nélkül száradni.

### Ápolás

Szükség esetén a felületet Carl's Deck olajjal ápolja. Javasolt periódus a nyári szezon előtt és után átolajozni.

1. A felmosó vízhez 2% Carl's Cleaner hozzáadásával tisztítsa át a felületet.
2. Hagyja megszáradni a felületet.
3. Kefével vagy más alkalmas felhordó eszközzel kenje fel az olajat mintegy 1liter/10-15m<sup>2</sup> vastagságban.
4. Hagyja az olajat beszívódni mintegy 30 percen keresztül, majd a felületről rongy segítségével távolítsa el a felesleges olajat.
5. A felületet 12 órán át hagyja terhelés nélkül száradni.

### FIGYELMEZTETÉS!

**Carl's Deck olaj illékony összetevőt tartalmaz. Öngyulladás veszélye. Használt rongyokat, padokat víz alatt vagy zárt fém tárolóedényben helyezze el.**

### Carl's Deck olaj műszaki adatok:

<b>Lobbanáspont:</b>	36°C, éghető
<b>Tisztítás:</b>	Eszközöket tiszta alkohollal lehet tisztítani
<b>Hígítás:</b>	A terméket nem kell hígítani
<b>Tárolás:</b>	Gyártástól számított 2 évig eltartható bontatlan eredeti csomagolásban. Tárolja fagymentes, hűvös, jól szellőztetett helyen, hőforrástól tartsa távol.

További információkat és a biztonsági adatlapot megtalálja [www.bona.com](http://www.bona.com) címen.