

With liquid absorbent surface **Floorliner™ absorb**

Műszaki adatlap Floorliner™ absorb Dátum: 2020. augusztus

A termék tulajdonságai

Floorliner™ absorb

A Floorliner™ absorb erős, puha tapintású filcből áll. A hátoldala csúszásgátló bevonattal (Opticoat™), a felülete pedig egy nedvszívó és vízálló fóliaszál összetételű anyaggal van ellátva. Fektetett padlóburkolatok védelmére tervezték, és a leggyakoribb felületeken alkalmazható. * A csúszásgátló bevonat nagymértékű tapadásának (Opticoat™) és a fóliaszál kompozit nagy súrlódási ellenállásának köszönhetően a Floorliner™ absorb magas szintű munkavédelmet biztosít.

Tulajdonságok

Filc	Poliészter
Hátoldali bevonat	Nyomásra érzékeny akrilát bevonat
Fólia	Airlaid eljárással készült fólia keverék 205
Alapsúly	g/m ² (+/- 10%)
Vastagság	> 1.5 mm
Szín	Fehér

Műszaki jellemzők

Szakítószilárdság MD/CD EN ISO 10319	> 2 kN/m / 2 kN/m
Szakadási nyúlás MD / CD EN ISO 10319	70% / 110% (+/- 10%)
Dinamikus átszakítási ellenállás (kúpejtő teszt)	20 mm (+/- 10%)
DIN EN 13433	
Oldószerekkel/folyadékokkal szembeni ellenállás	A terméket sikeresen tesztelték az alatta lévő felület védelmére víz, motorolaj, kenőanyagok, a kereskedelemben kapható tisztítószeres és WD-40-el szemben. *
Tapadóerő (Landolt módszer)	10 N (+/- 10%)
Csúszási súrlódási együttható száraz DIN ISO 51131:2014-02	>0.45
Csúszási súrlódási együttható nedves DIN ISO 51131:2014-02	>0.35
Vízelnyelő képesség	>700 Gewichts - %

Alkalmazása

Parketta mintabolt és bemutatóterem

☒: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

☒: info@fatikparketta.hu

www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎

06 70 328 4412: ☐

www.facebook.com/FatikParkett

With liquid absorbent surface **Floorliner™ absorb**

A Floorliner™ absorb ideiglenes felületvédelmet nyújt mindenféle padló számára. Felülete megbízhatóan felszívja az összes folyadékot, csökkentve a folyadékok által okozott károk és balesetek veszélyét. A filc könnyen tisztítható és újra felhasználható mindaddig, amíg a hátlap sértetlen, szennyeződésektől és portól mentes. Különösen nagy mechanikai terheléssel járó munkálatokhoz javasoljuk az Allprotect (Original) használatát.

Tárolás / Használat előtt

A Floorliner™ absorb-ot eredeti csomagolásában, száraz és fagymentes helyen kell tárolni. A tárolás során kerülje a közvetlen napfényt. Használat előtt javasoljuk a szobahőmérsékletre történő akklimatizálást.

Használati útmutató

A védeni kívánt felületnek tisztának, száraznak, olaj- és oldószermentesnek kell lennie. A tapadóerő a ragasztóoldal és a felület érintkezési területétől függően alakul ki; minél simább a felület, annál nagyobb a tapadószilárdság. Az ideális felületi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között van. Az alacsonyabb hőmérséklet csökkentheti a tapadószilárdságot. Javasoljuk, hogy hosszú távú használat esetén 2-4 hetente ellenőrizze a terméket és az alatta lévő felületet (a védett felülettől, a környezeti feltételektől és a termékre nehezedő terheléstől függően)

*

További termékinformációk

A Floorliner™ absorb nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket (VOC). Légzésvédő maszk használata normál körülmények között nem szükséges. A Floorliner™ környezetbarát. Használat után háztartási hulladékként ártalmatlanítható abban az esetben, ha csak normálisan szennyezett (pl. festék- és vakolatmaradványokkal). (Fektetési utasítások)

(További fontos információkat a túloldalon talál.)

*Fontos információ a termék használatához

Számos olyan körülmény, amely a Landolt ellenőrzésén kívül esik, és amelyet csak a felhasználó ismer, befolyásolhatja a termék viselkedését egy adott alkalmazási helyzetben. A lehetséges tényezők sokasága miatt javasoljuk, hogy **végezzenek alkalmazási teszteket a tesztfelületeken** az eredeti körülmények között.

Ide tartozik többek között a ragasztóbevonat hatékonysága és kompatibilitása az alatta lévő felülettel.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a termék többnyire páraálló, de csak korlátozott mértékben alkalmazható diffúzió-aktív felületeken.

Parketta mintabolt és bemutatóterem

☒: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

☒: info@fatikparketta.hu

www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎

06 70 328 4412: ☐

www.facebook.com/FatikParkett

With liquid absorbent surface **Floorliner™ absorb**

Ezenkívül javasoljuk, hogy előzetesen tesztelje a fent nem említett oldószerekkel és folyadékokkal szembeni ellenállást.

A terméket csak álló autókban, repülőgépekben vagy más közlekedési eszközökben használja.

Fontos megjegyzések a Műszaki Dokumentációra vonatkozóan

Az itt ismertetett műszaki információk, ajánlások és egyéb információk saját tesztjeinken és tapasztalatainkon alapulnak, amelyeket megbízhatónak tartunk, de amelyekért nem vállalunk garanciát vagy felelősséget. Az ismertetett adatok a mi laboratóriumainkban és külső intézetekben elért átlagok. Kisebb eltérések előfordulhatnak a vizsgáló berendezések eltérései miatt. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtassunk.

Korlátozott jótállás / Garancia

Hacsak a Landolt nem erősítette meg a kiterjesztett garanciát, a Landolt csak azt szavatolja, hogy a Floorliner™ absorb a szállításkor megfelel a termék specifikációinak. Ezenkívül a Landolt nem vállal további garanciákat vagy kötelezettségeket olyan esetleges hibákért, amelyek bármilyen intézkedésből vagy alkalmazásból származhatnak. Ha a termék nem felel meg ennek a jótállásnak, a Landoltnak lehetősége van csereszállításra vagy a vételár visszatérítésére.

A Landolt nem vállal felelősséget - bármilyen jogi okból - bármilyen egyéb veszteségért vagy kárért, amely közvetlenül vagy közvetve a termék használatából és alkalmazásából származhat.

A Landolttal fennálló üzleti kapcsolatból eredő viták rendezésének helyszíne a társaság székhelye szerinti területileg illetékes bíróság (CH 8752 Näfels). A svájci törvények rendelkezései az irányadók.

Fritz Landolt AGBahnhofstrasse 358752 Näfels
- Switzerland+41 55 618 51 00

<http://www.landolt.com/indoor-losungen/schutz-losungen/>

Parketta mintabolt és bemutatóterem

✉: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.
✉: info@fatikparketta.hu
www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎
06 70 328 4412: ☐
www.facebook.com/FatikParkett

With liquid absorbent surface **Floorliner™ absorb**



With liquid absorbent surface **Floorliner™ absorb**

Fontos Javaslat!

A takaróanyagok a felület védelmére szolgálnak, de fontos odafigyelni, hogy:



Ha huzamosabb ideig nehéz tárgyakat helyezünk rájuk (pl. építési anyagok, dobozok, vödrök, bútorok...), akkor a takart burkolat sérülhet!



Miért? A takaróanyag alatti részen a talajpára felgyülemlik a terhelt pontokon, ami kicsapódáshoz és károsodáshoz vezethet.



Faburkolatok esetében akár vetemedés is előfordulhat!

Vigyázat, a faburkolatok, és a természetes anyagok különösen érzékenyek a nedvességre és a terhelésre!



A huzamosabb ideig takart felületeket időnként ellenőrizni kell, hogy elkerüljük a károsodást, különösen a padlófűtéssel ellátott aljzatok esetében!

