CoverLine by Fatik | Since 1997

# CoverLine Impact Board 1200

Nagy teherbírású védőlap intenzív igénybevételhez.

**0,8 m × 1,2 m | 1200 g/m² | kb. 4 mm**



**80 × 120 cm**
védőlap

- Nagy teherbírás
- Ütés- és nyomásálló
- Jó nedvszívó képesség
- Szalaggal rögzíthető

## FŐBB JELLEMZŐK

- Nagy sűrűségű, hőkezelt, újrahasznosított szálakból készült védőlap
- 1200 g/m² felülettömeg, kb. 4 mm vastagság
- Nagy ütés- és nyomásállóság, intenzív igénybevételre
- Jó nedvszívó képesség és többrétegű kialakítás
- Nem öntapadó; a lapok felülről, egymáshoz ragasztószalaggal rögzíthetők
- Könnyen és tisztán méretre vágható
- Nem minősül teljesen folyadékzáró terméknek

## ALKALMAZÁS

Padlóburkolatok ideiglenes mechanikai védelmére építési és felújítási munkák során. Kifejezetten nagy igénybevételnek kitett közlekedési és munkaterületekre. Lépcsőkön méretre vágva használható.

## FEKTETÉS

A védőlapokat egymás mellé, pontos illesztéssel kell lefektetni. A szomszédos lapokat a felső oldalukon megfelelő ragasztószalaggal kell egymáshoz rögzíteni. A ragasztószalag kizárólag a védőlapokhoz tapadjon, és ne érjen hozzá a védendő felülethez.

## MEGJEGYZÉS

**Jó nedvszívó képesség:** A többrétegű anyagszerkezet képes a rákerülő nedvesség felvételére, azonban nem folyadékzáró, így a folyadék átszivároghat az alatta lévő burkolatra.

**Folyadékzáró védelemhez** a CoverLine Core 160 vagy a CoverLine Core 180 padlóvédő filcet ajánljuk.

Padlófűtés esetén a fűtést a felhelyezés előtt ki kell kapcsolni. A védendő felület legyen tartósan száraz, tiszta, pormentes és leválasztó anyagoktól mentes.

Viaszolt vagy lakkozott fa- és parkettapadlók, illetve régi vagy erősen igénybe vett felületek külön helyszíni vizsgálatot igényelnek.

## FIGYELMEZTETÉS

A különböző burkolatok, felületkezelések és helyszíni körülmények miatt a felhasználónak minden esetben saját alkalmassági próbát kell végeznie. Alkalmazási javaslataink és tapasztalataink a megfelelő használatot segítik, de nem helyettesítik annak önálló ellenőrzését, hogy a termék megfelel-e az adott felülethez és felhasználási célhoz.

## ÁRTALMATLANÍTÁS

Használat után a védőlap a helyi előírásoknak megfelelően háztartási vagy kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítható.